



**TECNOSERVICE'21 srl**

by Tinti Sergio  
Via Carlo Pisacane, 134  
61032 Fano (PU) Italy  
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911  
FAX +39 0721 809794  
e-mail: [staff@technochef.it](mailto:staff@technochef.it)  
[www.technochef.it](http://www.technochef.it)  
[www.technochef.eu](http://www.technochef.eu)

Services and Technologies for professional catering since 1973



KENNWORT	BESCHREIBUNG	PREIS/LIEFERUNG
<b>FC-M-GN4200TN-FC</b>	Kühltisch, 4 Türen und Rückwand, mit Monoblock, Stecksystem, Fassungsvermögen 553 Liter, Temperatur -2°/+8°C, belüftete Kühlung, Gastronorm 1/1, ÖKOLOGISCH in Klasse D, Gas R290, V.230 / 1, Kw.0,398, Gewicht 133 kg, Abm.mm.2230x700x950h	<b>Lieferung</b> 8 bis 15 Tage

**PROFESSIONELLE BESCHREIBUNG**

**KÜHLTISCH 4 TÜREN und RUCKSACK, mit MONOBLOCK, STECKSYSTEM, Fassungsvermögen 553 Liter, Temperatur -2°C /+8°C, Gastronorm 1/1, ÖKOLOGISCH in Klasse D:**

- **Struktur aus Edelstahl AISI 201,**
- **belüftete Kühlung ;**
- **Fächer geeignet zum Einsetzen von Gastronorm 1/1-Grillrosten oder -Tablets (530 x 325 mm);**
- **Die M-Linie zeichnet sich aus durch: Monoblock-Kühleinheit - Kühlgruppe mit Stecksystem,** gekennzeichnet durch einfache und sofortige Installation oder mögliche Entfernung/Austausch;
- **Monoblock aus hochwärmeisolierendem und vollständig recycelbarem Kunststoffmaterial ;**
- Tür mit Rückholfeder;
- Türdichtung ohne Werkzeug abnehmbar;
- unten mit abgerundeten Ecken;
- einfache Austauschbarkeit der Türen bei Kommoden mit zwei und drei Schubladen;
- leicht herausziehbare Schubladenelemente mit Teleskopführungen aus Edelstahl;
- **elektronische Temperaturregelung mit digitalem Thermostat ;**
- Betriebstemperatur -2°/+8°C;
- **elektrischer Widerstand um den Türrahmen zur Vermeidung von Kondensation ;**
- **automatische Abtauung mit elektrischem Widerstand und automatischer Steuerung der Abtautemperatur ;**
- **automatische Kondenswasserverdunstung ;**
- korrosionsbeständiger Verdampfer;
- **höhenverstellbare Edelstahlfüße ;**
- **ÖKOLOGISCHE Kühleinheit mit R290-Gas ;**
- **Energieklasse D ;**
- Dämmstärke 60 mm;
- maximale Umgebungstemperatur/Luftfeuchtigkeit: +35 °C / 55 % HR;
- Innenmaße (mm): 1772x630x560h;
- Außenmaße (mm): 2230x700x950h.

**Geliefert :**

- Nr. 4 GN 1/1 Gitter (mm 530x325)
- Nr. 8 Führer.

**Optionen/Zubehör :**

- Paar Führungen für GN 1/1-Grill
- GN 1/1 plastifizierter Grill
- Satz mit 4 Rädern mit einem Durchmesser von 120 mm, davon zwei mit Bremsen
- Set mit 2 Schubladen
- Set mit 3 Schubladen

**NOTIZ: ES WIRD EMPFOHLEN, NUR DIE KOMMODE MIT 2 SCHUBLADEN IM FACH IN DER NÄHE DES KÜHLGERÄTS ZU INSTALLIEREN, um die Kältezirkulation nicht zu behindern.**

**CE-Kennzeichnung  
Hergestellt in ASIEN**

**TECHNISCHES DATENBLATT**

<b>Stromversorgung</b>	Monofase
<b>Volt</b>	V 230/1
<b>Frequenz (Hz)</b>	50
<b>Leistung (Kw)</b>	0,335
<b>Nettogewicht (Kg)</b>	145
<b>Bruttogewicht (Kg)</b>	157
<b>Breite (mm)</b>	2230
<b>Tiefe (mm)</b>	700
<b>Höhe (mm)</b>	950

**TECHNISCHES DATENBLATT**

**KODE/FOTO**

**BESCHREIBUNG**

**PREIS/LIEFERUNG**

**FOGRP11**



**Lieferung** 4 bis 9 Tage

**GN 1/1 plastifiziertes Gitter**  
Gastronorm 1/1 plastifiziertes Gitter

**FOCG11**



**Lieferung** 4 bis 9 Tage

**Paar Führungen für GN 1/1 Gitterunterstützung**  
Paar Führungen für GN 1/1 Gitterunterstützung

**FO-RUO120**



**Lieferung** 4 bis 9 Tage

**Forcar - 4 Räder Kit, 2 mit Bremse**  
4-Rad-Kit mit 120 mm Durchmesser, davon 2 mit Bremse.

**FO-C12-FC**



**Lieferung** 4 bis 9 Tage

**TECHNOCHEF - 2-Schubladen-Set, Mod.C12-FC**  
Set mit 2 Schubladen

**FO-C13-FC**



**Lieferung** 4 bis 9 Tage

**TECHNOCHEF - 3-Schubladen-Set, Mod.C13-FC**  
Set mit 3 Schubladen