



TECNOSERVICE'21 srl

by Tinti Sergio
Via Carlo Pisacane, 134
61032 Fano (PU) Italy
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911
FAX +39 0721 809794
e-mail: staff@technochef.it
www.technochef.it
www.technochef.eu

Services and Technologies for professional catering since 1973



KENNWORT	BESCHREIBUNG	PREIS/LIEFERUNG
FC-M-GN4200BT-FC	Gefrierschrank-Gefiertisch, 4 Türen und Rückwand, mit Monoblock, Plug-in-System, 553 Liter Fassungsvermögen, Temperatur -18°/-22°C, Gastronorm 1/1, Umluftkühlung, ÖKOLOGISCH in Klasse E, Gas R290, V. 230/1, Kw.0,675, Gewicht 144 kg, Abm.mm.2230x700x950h	Lieferung 8 bis 15 Tage
PROFESSIONELLE BESCHREIBUNG		

GEFRIERTISCH - GEFRIERGERÄT 4 TÜREN und RUCKSACK, mit MONOBLOCK, STECKSYSTEM, Fassungsvermögen 553 Liter, Temperatur -18°C /-22°C, Gastronorm 1/1 (mm530x325), ÖKOLOGISCH in Klasse E:

- Struktur aus Edelstahl AISI 201,
- belüftete Kühlung ;
- Fächer geeignet zum Einsetzen von Gastronorm 1/1-Grillrosten oder -Tabletts (530 x 325 mm);
- Die M-Linie zeichnet sich aus durch: Monoblock-Kühleinheit - Kühlgruppe mit Stecksystem, gekennzeichnet durch einfache und sofortige Installation oder mögliche Entfernung/Austausch;
- Monoblock aus hochwärmeisolierendem und vollständig recycelbarem Kunststoffmaterial ;
- Tür mit Rückholfeder;
- Türdichtung ohne Werkzeug abnehmbar;
- unten mit abgerundeten Ecken;
- einfache Austauschbarkeit der Türen bei Kommoden mit zwei und drei Schubladen;
- leicht herausziehbare Schubladenelemente mit Teleskopführungen aus Edelstahl;
- elektronische Temperaturregelung mit digitalem Thermostat ;
- Betriebstemperatur -18°/-22°C;
- elektrischer Widerstand um den Türrahmen zur Vermeidung von Kondensation ;
- automatische Abtauung mit elektrischem Widerstand und automatischer Steuerung der Abtautemperatur ;
- automatische Kondenswasserverdunstung ;
- korrosionsbeständiger Verdampfer ;
- höhenverstellbare Edelstahlfüße ;
- Dämmstärke 60 mm ;
- ÖKOLOGISCHE Kühleinheit mit R290-Gas ;
- maximale Umgebungstemperatur/Luftfeuchtigkeit: +35°C / 55%HR;
- Innenmaße (mm): 1772 x 630 x 560h;
- Außenmaße (mm): 2230 x 700 x 950h.

- Geliefert :
- Nr. 4 GN 1/1-Gitter (325 x 530 mm)
 - Nr. 4 Führungspaare.

- Optionen/Zubehör :
- Paar Führungen für GN 1/1-Grill
 - GN 1/1 plastifizierter Grill
 - Satz mit 4 Rädern mit einem Durchmesser von 120 mm, davon zwei mit Bremsen

CE-Kennzeichnung
Hergestellt in ASIEN

TECHNISCHES DATENBLATT		
	Stromversorgung	Monofase
	Volt	V 230/1
	Frequenz (Hz)	50
	Leistung (Kw)	0,675
	Nettogewicht (Kg)	144
	Bruttogewicht (Kg)	171
	Breite (mm)	2230
	Tiefe (mm)	700
	Höhe (mm)	950
TECHNISCHES DATENBLATT		
KODE/FOTO	BESCHREIBUNG	PREIS/LIEFERUNG
FOGRP11		Lieferung 4 bis 9 Tage
	GN 1/1 plastifiziertes Gitter Gastronorm 1/1 plastifiziertes Gitter	

FOCG11



Lieferung 4 bis 9 Tage

Paar Führungen für GN 1/1 Gitterunterstützung
Paar Führungen für GN 1/1 Gitterunterstützung

FO-RUO120



Lieferung 4 bis 9 Tage

Forcar - 4 Räder Kit, 2 mit Bremse
4-Rad-Kit mit 120 mm Durchmesser, davon 2 mit Bremse.

