



KENNWORT	BESCHREIBUNG	PREIS/LIEFERUNG
MZ690.AG	WARMWARTUNGSWAGEN mit BELÜFTETER HEIZUNG, Temperatur einstellbar von +30° bis + 90°C. , 1 Tür, Kapazität 18 Gastro-Norm 1/1 PFANNEN, Abstand zwischen den Führungen 77 mm, V. 230/1, Kw 2,0, Abmessungen 670 x 790 x 1995 mm	Lieferung 8 bis 15 Tage

PROFESSIONELLE BESCHREIBUNG

BELÜFTETER WARMWARTUNGSWAGEN , für 18 Gastro-Norm 1/1-Pfannen, mit 77 mm Abstand zwischen den Führungen :

- komplett aus **Edelstahlblech AISI 304-18/10, Scotch-Brite-Finish** ;
- **Doppelwandige Struktur** aus **Sandwichpaneelen, isoliert** mit expandiertem Polyurethan und Aluminium, positioniert zwischen den beiden Blechwänden;
- **Vordere Schwingtür, die sich um 270° öffnen lässt, mit Gummidichtung und Schnappgriff;**
- **Paar Schiebegriffe an beiden kurzen Seiten** , mit Griffstützen aus **PVC** , Griffrohr aus **Edelstahl AISI 304-18/10** , die **Griffe** können auch bei geöffneten Türen verwendet werden;
- beleuchteter Netzschalter mit **Netzanzeige** ;
- **Temperaturregelung** durch ein **digitales Thermostat-Thermometer** , von **+ 30° bis 90°C.** - ein rotes Licht signalisiert die Funktion des Widerstands;
- **abnehmbares, belüftetes Heizsystem** für einfache und bequeme Reinigung;
- **Innenstützen mit C-Profilen mit Kippschutzfunktion, Teilung 77 mm;**
- **Räder mit einem Durchmesser von 125 mm** , zwei drehbar mit **Bremse** und zwei feststehend mit **verzinktem Stahlträger;**
- **Randstoßstange aus grauem Anti-Track-Gummi.**
- **OPTIONAL - ZUBEHÖR:**
- **Türschloss;**
- **Manueller Luftbefeuchter.**

CE-Kennzeichnung
HERGESTELLT IN ITALIEN

TECHNISCHES DATENBLATT

Stromversorgung	Monofase
Volt	V 230/1
Frequenz (Hz)	50
Leistung (Kw)	2
Breite (mm)	770

Tiefe (mm)	750
Höhe (mm)	2000