



KENNWORT	BESCHREIBUNG	PREIS/LIEFERUNG
MZ691.AG	Warmhaltungswagen, 2 Türen mit BELÜFTETER HEIZUNG für 36 Gastro-Norm 1/1-Pfannen mit 77 mm Abstand zwischen den Führungen, V. 230/1, Kw 3,0 - Abmessungen 1220 x 790 x 1995 mm	Lieferung 8 bis 15 Tage

PROFESSIONELLE BESCHREIBUNG

Warmhaltungswagen für 36 Gastro-Norm 1/1 Pfannen, Abstand zwischen den Führungen 77 mm :

- komplett aus **Edelstahlblech AISI 304-18/10, Scotch-Brite-Finish** ;
- **Doppelwandige Struktur** aus **Sandwichpaneelen, isoliert** mit expandiertem Polyurethan und Aluminium, positioniert zwischen den beiden Blechwänden;
- **Vordere Schwingtür, die sich um 270° öffnen lässt, mit Gummidichtung und Schnappgriff;**
- **Paar Schiebegriffe an beiden kurzen Seiten** , mit Griffstützen aus **PVC** , Griffrohr aus **Edelstahl AISI 304-18/10** , die **Griffe** können **auch bei geöffneten Türen verwendet werden;**
- beleuchteter Netzschalter mit **Netzanzeige** ;
- **Temperaturregelung** durch ein **digitales Thermostat-Thermometer** , ein rotes Licht signalisiert die Funktion des Widerstands;
- **abnehmbares BELÜFTETES HEIZSYSTEM für einfache und bequeme Reinigung;**
- Innenstützen mit C-Profilen mit Kippschutzfunktion, Teilung 77 mm;
- **Räder mit einem Durchmesser von 125 mm , zwei drehbar** mit Bremse und **zwei feststehend** mit verzinktem Stahlträger;
- **Randstoßstange** aus **grauem Anti-Track-Gummi**.
- **OPTIONAL - ZUBEHÖR:**
- **Türschloss;**
- **Manueller Luftbefeuchter.**

HERGESTELLT IN ITALIEN

TECHNISCHES DATENBLATT

Stromversorgung	Monofase
Volt	V 230/1
Frequenz (Hz)	50
Leistung (Kw)	3
Breite (mm)	1320
Tiefe (mm)	750
Höhe (mm)	2000

