



KENNWORT	BESCHREIBUNG	PREIS/LIEFERUNG
MZ692.AG	Warmhaltewagen mit BELÜFTETER HEIZUNG, 1 Tür, Fassungsvermögen 18 Gastro-Norm 2/1 oder 36 Gastro-Norm 1/1 Behälter, Abstand zwischen den Führungen mm 77, V. 230/1, Kw 2,0, Abm. mm .812x860x1995h	Lieferung 8 bis 15 Tage

PROFESSIONELLE BESCHREIBUNG

Warmhaltewagen mit BELÜFTETER Heizung, für 18 GN 2/1- oder 36 GN 1/1-Behälter, mit einem Abstand zwischen den Führungen von 77 mm:

- komplett aus **Edelstahlblech AISI 304-18/10, Scotch-Brite-Finish** ;
- **Doppelwandige Struktur** aus **Sandwichpaneelen, isoliert** mit expandiertem Polyurethan und Aluminium, positioniert zwischen den beiden Blechwänden;
- **Vordere Schwingtür, die sich um 270° öffnen lässt, mit Gummidichtung und Schnappgriff;**
- Interner Tablettständer aus Edelstahl;
- Abnehmbares, belüftetes Heizsystem für einfache und bequeme Reinigung;
- Temperaturregelung über digitales Thermostat 30° - 90° C;
- **Paar Schiebegriffe an beiden kurzen Seiten** , mit **PVC- Griffstützen, Griffrohr aus Edelstahl AISI 304-18/10** , die **Griffe** können **auch bei geöffneten Türen verwendet werden;**
- beleuchteter Netzschalter mit **Netzanzeige** ;
- **Temperaturregelung** durch ein **digitales Thermostat-Thermometer** , ein rotes Licht signalisiert die Funktion des Widerstands;
- **abnehmbares, belüftetes Heizsystem für einfache und bequeme Reinigung;**
- **interne Stützen mit kippbaren „C“-Profilen, 77 mm Teilung** ;
- **Räder mit einem Durchmesser von 125 mm** , **zwei drehbar** mit Bremse und **zwei feststehend** mit verzinktem Stahlträger;
- **Randstoßstange** aus **grauem Anti-Track-Gummi**.
- **OPTIONAL - ZUBEHÖR:**
- **Türschloss;**
- **Manueller Luftbefeuchter.**

HERGESTELLT IN ITALIEN

TECHNISCHES DATENBLATT

Stromversorgung Monofase

Volt	V 230/1
Frequenz (Hz)	50
Leistung (Kw)	2
Nettogewicht (Kg)	135
Bruttogewicht (Kg)	145
Breite (mm)	812
Tiefe (mm)	860
Höhe (mm)	1995