



TECNOSERVICE'21 srl

by Tinti Sergio
Via Carlo Pisacane, 134
61032 Fano (PU) Italy
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911
FAX +39 0721 809794
e-mail: staff@technochef.it
www.technochef.it
www.technochef.eu

Services and Technologies for professional catering since 1973



KENNWORT	BESCHREIBUNG	PREIS/LIEFERUNG
TCF055-0610	GESCHIRRSPÜLMASCHINE MIT HEBBARER HAUBE, DIGITALE Steuerung, 3 Zyklen mit 20/30/40 Körben / h, quadratischer Korb 500x500 mm, SPÜLMITTEL- und KLARSPÜLER-Spender, V.400 / 3 + N, Kw.6,75, Gewicht 110 Kg, Abm. mm. 760x864x1485h	Lieferung 8 bis 15 Tage

PROFESSIONELLE BESCHREIBUNG

GESCHIRRSPÜLMASCHINE MIT HAUBE mit QUADRATISCHEM KORB 500 x 500 mm, 3 Zyklen mit 20/30/40 Körben / Stunde, DIGITALE STEUERUNG :

- Konstruktion mit **vollständig geformtem, selbstreinigendem Seitentank** , um den Abfluss von Verunreinigungen zu erleichtern;
- Tankinhalt 30 Liter;
- **Wasch- und Nachspülarne aus Edelstahl AISI 304** , leicht zu inspizieren;
- **Volltank-Oberflächenfilter aus Edelstahl** ;
- Kesselinhalt 8 lt;
- **3 Waschzyklen von 90/120/180 Sekunden + kontinuierlicher Zyklus** ;
- **max. Ertrag 20/30/40 Körbe/Stunde** ;
- **nutzbare Washhöhe : 420 mm**;
- einwandige Überdachungskonstruktion;
- **0,75 kW Waschpumpe** ;
- Kesselwiderstand: 6,0 kW;
- Tankwiderstand: 2,8 kW;
- Wasserverbrauch pro Zyklus: 2,5 Liter;
- mehrfarbiges **elektronisches Bedienfeld** , das die Anzeige der verschiedenen Betriebsphasen des Geschirrspülers ermöglicht;
- **integrierte elektrische Klarspüler- und Reinigerdosierer, einstellbar über das Bedienfeld** ;
- **Sanftanlauf der Waschpumpe, um ein Umkippen leichterer Gegenstände durch den Pumpenstartpunkt** zu verhindern;
- **Selbstreinigungszyklus des Tanks** am Ende des Tages;
- **dreifaches Wasserfiltersystem** (Oberflächenfilter, Pumpen- und Ablauffilter und Pumpenansauggitter);
- **Anti-Tropf-Dach** ;
- Rückschlagventil serienmäßig;
- **Start/Stop beim Schließen/Öffnen der Haube** ;
- **Thermostop-System** , um das Spülen bei der richtigen Temperatur für eine ordnungsgemäße Desinfektion des zu waschenden Objekts zu gewährleisten;
- **Veranlagung zur Standardablaufpumpe** ;
- Maße mm.760x864x1485 / 1942h.
-

Geliefert :

- 2 Körbe 500 x 500 mm für 12/18 Teller
- 1 Glaskorb 500x500 mm
- 2 Löffelkörbe
- 1 Wasserladefass (Länge 2 Meter)
- 1 Auspuffrohr (Länge 2 Meter)

Zubehör / Optionen :

- Abzugspumpen-Kit
- Zusatzkorb für Teller 50x50 cm
- Zusatzkorb für Gläser 50x50

CE-Zeichen
Hergestellt in Italien

TECHNISCHES DATENBLATT

Stromversorgung	Trifase
Volt	V 400/3 +N
Frequenz (Hz)	50
Leistung (Kw)	6,75
Nettogewicht (Kg)	110
Bruttogewicht (Kg)	130
Breite (mm)	760
Tiefe (mm)	864
Höhe (mm)	1485

TECHNISCHES DATENBLATT

KODE/FOTO

BESCHREIBUNG

PREIS/LIEFERUNG

TCF055-0450



Korb 50x50 Teller
500x500 mm Geschirrkorb

Lieferung 4 bis 9 Tage

TCF055-0460



Korb 50x50 Gläser
500x500 mm Glaskorb

Lieferung 4 bis 9 Tage

