

TECNOSERVICE'21 srl

by Tinti Sergio Via Carlo Pisacane, 134 61032 Fano (PU) Italy P.IVA IT0200411413 Tel. +39 0721 805911 FAX +39 0721 809794 e-mail: staff@technochef.it www.technochef.it www.technochef.eu

Services and Technologies for professional catering since 1973 $\,$



KENNWORT	BESCHREIBUNG	PREIS/LIEFERUNG	
TCF055-0500	GESCHIRRSPÜLER-OBJEKTSPÜLER mit Korb 500 x 600 mm, ELEKTRONISCHE Steuerung, Fassungsvermögen für 4 GN 1/1 oder mm. 600x400, 3 Zyklen von 90/120/180, doppelter Klarspüler+Tank Reinigungsmittelspender, V.400/3+N, Kw.5,18, Gewicht 68 Kg, Abm. mm.600x703x850h	Lieferung 8 bis 15 Tage	
PROFESSIONELLE BESCHREIBUNG			

GESCHIRRSPÜLER-OBJEKTSPÜLER mit Korb 500x600 mm, Leistung 40-30-20 Körbe/Stunde, ELEKTRONISCHE STEUERUNG:

- Wasch- und Nachspülarme aus Edelstahl AISI 304;
- o vollständig geformter selbstreinigender Tank zur Erleichterung des Abflusses von Verunreinigungen;
- Möglichkeit zum Spülen von bis zu 4 Tabletts GN 1/1 (53 x 32,5 cm) oder 4 Tabletts 60 x 40 cm (Pizza/Gebäck);
- mehrfarbiges elektronisches Bedienfeld , mit dem Sie die verschiedenen Betriebsphasen des Geschirrspülers anzeigen können;
- Sanftanlauf der Waschpumpe, um ein Umkippen leichterer Gegenstände durch den Anlauf der Pumpe zu verhindern;
- **Thermostop-System** , um das Spülen bei der richtigen Temperatur für eine korrekte Desinfektion des zu waschenden Gegenstands zu gewährleisten;
- Selbstreinigungszyklus des Tanks am Ende des Tages;
- auslaufsicheres Dach ;
- Bedienfeld von vorne abnehmbar ;
- Veranlagung zur Abflusspumpe ;
- eingebaute elektrische Klarspüler- und Reinigerdosierer , einstellbar über das Bedienfeld;
- Standard-Rückschlagventil;
- komplett doppelwandige Karosserie , die eine Reduzierung der Wärmeableitung um 60 % garantiert;
- o doppelwandige Tür;
- n 3 Waschzyklen von 90/120/180 Sek. + Dauerwaschgang;
- Stundenleistung: 40-30-20 Körbe/Stunde;
- o nutzbare Waschhöhe: 400 mm;
- Wasserverbrauch pro Zyklus 2 Liter;
- Beckeninhalt: 22 l;Kesselinhalt: 5 l;
- Waschpumpenleistung Kw.0,68;
- Tankwiderstand: Kw.2,4;Kesselwiderstand: Kw.4,5;Abm.mm.600x703/1143x850h.

Enthalten:

- o Korb für 4 Tabletts/Tabletts,
- o 1 Gläser-/Utensilienkorb 500 x 600 mm,
- 1 Wasserzulaufschlauch (2 m lang),
- 1 Auspuffrohr (2,5 m lang)

Zubehör/Optionen:

- Bausatz für Untertischablaufpumpe,
- \circ Korbbasis aus Edelstahl für Mod. 50x60,
- Korb 50x60 Gläser,
- Korb 50x60 Geschirr.

CE- Zeichen Hergestellt in Italien

TECHNISCHES DATENBLATT			
Stromversorgung	Trifase		
Volt	V 400/3 +N		
Frequenz (Hz)	50		
Leistung (Kw)	5,18		
Nettogewicht (Kg)	68		
Bruttogewicht (Kg)	81		
Breite (mm)	600		
Tiefe (mm)	703		
Höhe (mm)	850		
TECHNISCHES DATENBLATT			
KODE/FOTO	BESCHREIBUNG	PREIS/LIEFERUNG	

TCF055-0640 Lieferung 4 bis 9 Tage CestoPiatti 50x60 Geschirrkorb 50x60 cm TCF055-0485 Lieferung 4 bis 9 Tage TECHNO Pumpen-Kit ablassen Unterbodenablasspumpen-Kit TCF055-0650 Lieferung 4 bis 9 Tage TECHNO 50x60 Korb Korb für Gläser 50x60 cm TCF055-0470 Lieferung 4 bis 9 Tage TECHNIC

Unterschrank für Geschirrspüler mit Führungen

Spülmaschinengeeigneter Edelstahlsockel mit Korbführung cm.50x50, Abm.cm.57x62x55/61h.

für Körbe 50x50 cm