



KENNWORT	BESCHREIBUNG	PREIS/LIEFERUNG
BS-E9P2M/IND	ELEKTROHERD MIT 2 INDUKTIONSZONEN auf OFFENEM SCHRANK, Linie BERTOS MAXIMA 900, Serie POWER INDUCTION, mit 2 QUADRATISCHEN ZONEN von 270 x 270 mm, UNABHÄNGIGE STEUERUNG, 9 Leistungsstufen, V.400/3+N, Kw.10,00, Gewicht 55 kg, Abm.mm.400x900x900h	

PROFESSIONELLE BESCHREIBUNG

ELEKTROHERD mit 2 INDUKTIONSZONEN auf OFFENEM SCHRANK, MAXIMA 900-Linie, POWER INDUCTION-Serie :

- **Arbeitsplatte** sowie **Vorder- und Seitenwände** aus **Edelstahl AISI 304** ;
- Innenraum aus Edelstahl;
- **6 mm dicke Glaskeramikplatte** ;
- **vollkommen glatte Oberfläche** , die eine schnelle Reinigung mit wenigen Handgriffen und in wenigen Minuten ohne den Einsatz aggressiver Reinigungsmittel gewährleistet;
- **maximale Energieeinsparung** , da die Erwärmung des Kochfeldes nur dann aktiviert wird, wenn die Pfanne direkten Kontakt mit der Oberfläche hat;
- Die Energieeinsparung wird durch das **sofortige Erreichen der maximalen Temperatur** im Garbehälter gewährleistet, während das Kochfeld vollständig kalt bleibt.
- **Die hohe Energieeffizienz wird durch das Fehlen einer Wärmeverteilung und einen um über 30 % reduzierten Verbrauch erreicht .**
- **Die Heizzone reguliert sich selbst** anhand des Pfannendurchmessers.
- **sofortige automatische Unterbrechung, wenn die Pfanne vom Herd genommen wird ;**
- **digitale Anzeige** , die sofort die **eingestellte Leistungsstufe anzeigt, von 1 bis 9 ;**
- Leistungsregelung über robuste hochpräzise Steuerung;
- **quadratische Flächen von 270 x 270 mm und Leistung 5 kW ;**
- **Kochzonenleistung Nr. Kw : 2 x 5 ;**
- **2 Jahre Garantie .**

Zubehör/Optionen :

- rechte/linke Tür pro Fach

CE-Kennzeichnung

Hergestellt in Italien

TECHNISCHES DATENBLATT

Stromversorgung	Trifase
Volt	V 400/3 +N
Frequenz (Hz)	50
Nettogewicht (Kg)	55
Breite (mm)	400
Tiefe (mm)	900
Höhe (mm)	900



MAXIMA 900



n. 2
mm 270 x 270
kW 5



380-415 V3N~ 50/60 Hz



TOT. kW 10



Kg 55



POWER INDUCTION

5 kW ▶ 270x270 mm
5 kW



