



**PROFESSIONELLE BESCHREIBUNG**

**Professioneller Fleischwolf „TYP 12“, Produktion 160 kg/h, Marke FIMAR:**

- Struktur aus poliertem Aluminium ;
- Trichter und Form aus Edelstahl ;
- **VOLLSTÄNDIG ABNEHMBARE ALUMINIUM -Schleifeinheit ;**
- **Fleischeinlauföffnung „Typ 12“, Durchmesser 52 mm ;**
- Untersetzungsgetriebe mit **Ölbadgetriebe .**

**Geliefert:**

- **Edelstahlform** mit einem Durchmesser von 69 mm und **einem Lochdurchmesser von 6 mm**
- **selbstschärfendes Edelstahlmesser .**

**Optional:**

- umkehren.

**Zubehör:**

- Lochplatten und Messer
- Trichter zum Füllen Durchmesser 15 mm - 20 mm - 30 mm
- Tomatenpresse für Gemüsepürees.

**CE-Kennzeichnung**  
**Hergestellt in Italien**

**TECHNISCHES DATENBLATT**

<b>Nettogewicht (Kg)</b>	20
<b>Bruttogewicht (Kg)</b>	22
<b>Breite (mm)</b>	400
<b>Tiefe (mm)</b>	290
<b>Höhe (mm)</b>	510

**VERFÜGBARE MODELLE**

**FM-12TS-T/A****Fleischwolf Typ 12, professionelle, komplett abnehmbare Fleischwolfleinheit aus Aluminium, dreiphasig V.380/3+N**

Fleischwolf „TYP 12“ mit Ladeöffnungsdurchmesser 52 mm, Ausbeute 160 kg/h, VOLLSTÄNDIG ABNEHMBARE ALUMINIUM-Fleischwolfleinheit, V. 400/3, Kw.0,75, Gewicht 20 kg, Abm.mm.400x290x510h

Lieferung

**FM-12TS-M/A****Fleischwolf Typ 12, professionelle, vollständig abnehmbare Fleischwolfgruppe aus Aluminium, einphasig V. 230/1**

Fleischwolf „TYP 12“ mit Ladeöffnungsdurchmesser 52 mm, Ausbeute 160 kg/h, VOLLSTÄNDIG ABNEHMBARE ALUMINIUM-Fleischwolfleinheit, V. 230/1, Kw.0,75, Gewicht 20 kg, Abm.mm.400x290x510h

Lieferung