



**PROFESSIONELLE BESCHREIBUNG**

**KOMBINIERTER FLEISCHWOLF - REIBE 'Typ 22' in einphasiger oder dreiphasiger HAUBEN-Version:**

- **Struktur aus Edelstahl ;**
- **Fleischtrichter aus Edelstahl ;**
- **Fleischwolfeneinheit aus ALUMINIUM, vollständig ENTFERNBAR ;**
- **Formen mit verschiedenen Löchern zur Herstellung von Biskuits, Fleischbällchen, Ragù, Würstchen usw.**
- **Reibe mit Stahlwalze zur Verarbeitung von Käse , Brot , Keksen , Trockenfrüchten usw.,**
- **Stundenleistung: Fleischwolf 250 kg/h - Reibe 40 kg/h ;**
- **Untersetzungsgetriebe mit Ölbadgetriebe ;**
- **unteres Schutzgitter im Reibenauslass ;**
- **Mikroschalter am Reibhebel gemäß europäischen Richtlinien;**
- **Fleischeinlauföffnung „Typ 22“, Durchmesser 52 mm ;**

**Geliefert :**

- **Edelstahlformen ( Löcher mit 6 mm Durchmesser) und selbstschärfendes Edelstahlmesser .**

**OPTIONAL - ZUBEHÖR**

- Formen mit Löchern in verschiedenen Größen,
- Messer,
- Trichter zum Füllen Durchmesser 15 mm - 20 mm - 30 mm.

**HERGESTELLT IN ITALIEN**

**TECHNISCHES DATENBLATT**

<b>Nettogewicht (Kg)</b>	38
<b>Bruttogewicht (Kg)</b>	48
<b>Breite (mm)</b>	450
<b>Tiefe (mm)</b>	430
<b>Höhe (mm)</b>	480

**VERFÜGBARE MODELLE**

**FM-AB22AT-T/A****Fleischwolf Typ 22 mit Verkleidung, abnehmbare Fleischwolfgruppe aus Aluminium, dreiphasig V. 380/3+N**

Lieferung 4 bis 9 Tage

Kombinierter Fleischwolf / Reibe „Typ 22“ aus poliertem Aluminium, Produktion: Fleischwolf 250 kg/h, Reibe 40 kg/h, mit vollständig abnehmbarer Fleischwolfgruppe aus Aluminium, V. 380/3+N, Kw 1,1 - Abmessungen mm 450 x 430 x 480 h

**FM-AB22AT-M/A****Typ 22 Fleischwolf mit Verkleidung, abnehmbare Fleischwolfgruppe aus Aluminium, einphasig V. 230/1**

Lieferung 4 bis 9 Tage

Kombinierter Fleischwolf / Reibe „Typ 22“ aus poliertem Aluminium, Produktion: Fleischwolf 250 kg/h, Reibe 40 kg/h, mit vollständig abnehmbarer Fleischwolfgruppe aus Aluminium, V. 230/1, Kw 1,1 - Abmessungen 450 x 430 x 480 mm