



TECNOSERVICE'21 srl

by Tinti Sergio
Via Carlo Pisacane, 134
61032 Fano (PU) Italy
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911
FAX +39 0721 809794
e-mail: staff@technochef.it
www.technochef.it
www.technochef.eu

Services and Technologies for professional catering since 1973



KENNWORT	BESCHREIBUNG	PREIS/LIEFERUNG
ML-KICN60LT	Gefrierschrank 1 Tür, MONDIAL FRAMEC, Außenstruktur aus weißem Stahlblech, Kapazität lt.580, Minustemperatur -15°/-25°C, statisch mit Gitterverdampfer, V. 230/1, Kw. 0,36, Gewicht 101 Kg, Abm. mm.775x740x1882h	Lieferung 8 bis 15 Tage

PROFESSIONELLE BESCHREIBUNG

GEFRIERSCHRANK 1 Tür, MONDIAL FRAMEC, Fassungsvermögen lt.580, Temperatur -15°/-25°C :

- korrosionsgeschütztes **Gehäuse aus weißem Stahlblech** ;
- **thermogeformter Kunststofftank** in Übereinstimmung mit Lebensmittelstandards;
- geschlossene Tür mit Magnetdichtung;
- Kompensationsventil für einfaches Öffnen der Tür;
- **statisches Drahtkondensationssystem** ;
- **statischer Verdampfer mit festen Gittern mit Frostfalle** ;
- **elektronisches Thermostat-Thermometer mit manueller Abtauung** ;
- Türschloss;
- 2 unidirektionale Rollen + 2 verstellbare Füße;
- Betriebstemperatur -15°/-25°C;
- Kältemittelgas: R404A/R290
- Klimaklasse: 4 (30°C-55%rF);
- Nettovolumen: 530 l;
- Bruttovolumen: 580 l;
- Verbrauch: 6,5 kWh/24h.

Enthalten :

- nein. 6 Regale.

Optionen/Zubehör :

- Bausatz mit 4 schwenkbaren Rädern, davon 2 mit Bremse
- Kit mit 4 erhöhten Füßen
- Türöffnerpedal

CE-Zeichen

Hergestellt in Italien

TECHNISCHES DATENBLATT

Stromversorgung	Monofase
Volt	V 230/1
Frequenz (Hz)	50
Leistung (Kw)	0,36
Nettogewicht (Kg)	101
Bruttogewicht (Kg)	105
Breite (mm)	775
Tiefe (mm)	740
Höhe (mm)	1882

TECHNISCHES DATENBLATT

KODE/FOTO	BESCHREIBUNG	PREIS/LIEFERUNG
ML-5601158 	Türöffnungspedal für Kühl- und Gefriergeräte Mod.KIC 60 Türöffnungspedal für Kühl- und Gefriergeräte Mod.KIC 60	Lieferung 4 bis 9 Tage
ML-8998108F 	Kit 4 Fuß hoch Kit 4 Fuß hoch	Lieferung 4 bis 9 Tage

ML-8998107F



Lieferung 4 bis 9 Tage

Kit 4 schwenkbare Räder (2 mit Bremse)
Bausatz mit 4 schwenkbaren Rädern, davon 2 mit Bremsen