



KENNWORT	BESCHREIBUNG	PREIS/LIEFERUNG
BS-E9F22-4MS-BF	ELEKTRISCHE FRITEUSE auf MOBIL, BERTO'S, MAXIMA 900-Serie, TURBO-Serie, 1 TANK mit 22 Litern, BFLEX-Elektroniksteuerung, verbesserte Version, V.400/3+N, Kw.22,00, Gewicht 55 kg, Abm. mm	Lieferung 15 bis 25 Tage

PROFESSIONELLE BESCHREIBUNG
ELEKTRISCHE FRITEUSE auf MOBILE, MAXIMA 900-Linie, TURBO-Serie, 1 22-Liter-TANK , BFLEX ELEKTRONISCHE STEUERUNG, ERWEITERTE Version:

- **Arbeitsplatte** sowie **Vorder- und Seitenwände aus Edelstahl AISI 304** ;
- **Heizelemente aus Incoloy-Edelstahl** , die direkt im Tank positioniert sind und zur Erleichterung der Reinigungsarbeiten in eine vertikale Position geklappt werden können;
- **Sicherheitsvorrichtung** zum Abschalten der Stromversorgung mit Widerständen in vertikaler Position;
- **Temperaturregelung über elektronisches Steuergerät** mit folgenden Funktionen:
 - **Temperaturregelung von 100 bis 190 °C** ,
 - **Anzeige der eingestellten und Arbeitstemperaturen** ,
 - „ **Schmelz-** “ und **Erhaltungsprogramm bei 100 °C** für den Einsatz fester Frittierfette,
 - **Selbstdiagnose für etwaige Anomalien** ;
- **Sicherheitsthermostat** mit manueller Rückstellung;
- **Tank aus Edelstahl AISI 304** mit großen abgerundeten Kanten und großem Kühlbereich unterhalb der Heizelemente zum Absetzen von Rückständen;
- Die Oberseite mit abgerundeten Kanten verfügt über eine leicht geneigte Fläche zum Abstellen der Körbe, die das Abtropfen des Öls erleichtert.
- **Kugelablasshahn** , im Inneren des Fachs angeordnet, gesteuert durch einen Griff mit athermischem Griff, mit Auffangschale aus Stahl;
- **24 Monate Garantie** .

Geliefert:

- Einzelkorb

CE-Kennzeichnung
Hergestellt in Italien

TECHNISCHES DATENBLATT

Stromversorgung | Trifase

Volt	V 400/3 +N
Frequenz (Hz)	50
Leistung (Kw)	22,00
Nettogewicht (Kg)	55
Breite (mm)	400
Tiefe (mm)	900
Höhe (mm)	900



	L	22	
	mm	306 x 460 x 295 h	
	mm	260 x 400 x 150 h	
	TOT	KW 18	(E9F22-4M-BF)
		KW 22	(E9F22-4MS-BF)
	VOLT	380-415 V3N ~ 50/60 Hz	
	Kg	55	

