



| KENNWORT              | BESCHREIBUNG   | PREIS/LIEFERUNG                 |
|-----------------------|--|---------------------------------|
| <b>BS-E9F22-8M-BF</b> | ELEKTRISCHE FRITEUSE auf MOBIL, BERTO'S, MAXIMA 900-Reihe, TURBO-Serie, 2 UNABHÄNGIGE TANKS von 22+22 Litern, BFLEX-Elektroniksteuerung, V.400/3+N, Kw.18+18, Gewicht 95 kg, Abm. 800x900x900h | <b>Lieferung</b> 15 bis 25 Tage |

**PROFESSIONELLE BESCHREIBUNG**
**ELEKTRISCHE FRITEUSE auf MOBILE, MAXIMA 900-Linie, TURBO-Serie, 2 UNABHÄNGIGE TANKS von 22+22 lt , ELEKTRONISCHE BFLEX-STEUERUNG:**

- **Arbeitsplatte** sowie **Vorder- und Seitenwände aus Edelstahl AISI 304** ;
- **Heizelemente aus Incoloy-Edelstahl** , die direkt im Tank positioniert sind und zur Erleichterung der Reinigungsvorgänge in eine vertikale Position geklappt werden können;
- **Sicherheitsvorrichtung** zum Abschalten der Stromversorgung mit Widerständen in vertikaler Position;
- **Temperaturregelung über elektronisches Steuergerät** mit folgenden Funktionen:
  - **Temperaturregelung von 100 bis 190 °C** ,
  - **Anzeige der eingestellten und Arbeitstemperaturen** ,
  - „ **Schmelz-** “ und **Erhaltungsprogramm bei 100 °C** für den Einsatz fester Frittierfette,
  - **Selbstdiagnose für etwaige Anomalien** ;
- **Sicherheitsthermostat** mit manueller Rückstellung;
- **Tanks aus Edelstahl AISI 304** mit großen abgerundeten Kanten und einem großen Kühlbereich unterhalb der Heizelemente zum Absetzen von Rückständen;
- Die Oberseite mit abgerundeten Kanten verfügt über eine leicht geneigte Fläche zum Abstellen der Körbe, die das Abtropfen des Öls erleichtert.
- **Kugelablasshahn** , im Inneren des Fachs angeordnet, gesteuert durch einen Griff mit athermischem Griff, mit Auffangschale aus Stahl;
- **24 Monate Garantie** .

**Geliefert:**

- 2 einzigartige Körbe

**CE-Kennzeichnung**
**Hergestellt in Italien**
**TECHNISCHES DATENBLATT**
**Stromversorgung** Trifase

**Volt** V 400/3 +N

**Frequenz (Hz)** 50

**Leistung (Kw)** 36,00

**Nettogewicht (Kg)** 95

**Breite (mm)** 800

**Tiefe (mm)** 900

**Höhe (mm)** 900



|  |      |                        |
|--|------|------------------------|
|  | L    | 22 + 22                |
|  | mm   | 306 x 460 x 295 h (x2) |
|  | mm   | 260 x 400 x 150 h (x2) |
|  | kW   | 18 x 2 (E9F22-8M-BF)   |
|  | kW   | 22 x 2 (E9F22-8MS-BF)  |
|  | VOLT | 380-415 V3N~ 50/60 Hz  |
|  | Kg   | 95                     |

