



TECNOSERVICE'21 srl

by Tinti Sergio
Via Carlo Pisacane, 134
61032 Fano (PU) Italy
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911
FAX +39 0721 809794
e-mail: staff@technochef.it
www.technochef.it
www.technochef.eu

Services and Technologies for professional catering since 1973



KENNWORT	BESCHREIBUNG	PREIS/LIEFERUNG
BS-E9F22-8MS	ELEKTRISCHE FRITEUSE auf MOBIL, BERTO'S, MAXIMA 900-Reihe, TURBO-Serie, 2 UNABHÄNGIGE TANKS von 22+22 Litern, analoge Steuerung, POWERED-Version, V.400/3+N, Kw.22+22, Gewicht 95 kg, Abm. mm .800x900x900h	Lieferung 15 bis 25 Tage

PROFESSIONELLE BESCHREIBUNG

ELEKTRISCHE FRITEUSE auf MOBILE, MAXIMA 900-Linie, TURBO-Serie, 2 UNABHÄNGIGE TANKS von 22+22 lt , ANALOGE STEUERUNG, ERWEITERTE Version:

- **Arbeitsplatte** sowie **Vorder- und Seitenwände aus Edelstahl AISI 304** ;
- **Heizelemente aus Incoloy-Edelstahl** , die direkt im Tank positioniert sind und zur Erleichterung der Reinigungsarbeiten in eine vertikale Position geklappt werden können;
- **Sicherheitsvorrichtung** zum Abschalten der Stromversorgung mit Widerständen in vertikaler Position;
- **Temperaturregelung über Thermostat von 80 bis 190 °C** mit genauerer Erkennung dank der im Tank platzierten Sensoren;
- **Leitungsanzeige und Temperaturanzeige** ;
- **Tanks aus Edelstahl AISI 304** mit großen abgerundeten Kanten und einem großen Kühlbereich unter den Heizelementen zum Absetzen von Rückständen;
- Die Oberseite mit abgerundeten Kanten verfügt über eine leicht geneigte Fläche zum Abstellen der Körbe, die das Abtropfen des Öls erleichtert.
- **Kugelablasshahn** , im Inneren des Fachs angeordnet, gesteuert durch einen Griff mit athermischem Griff, mit Auffangschale aus Stahl;
- **24 Monate Garantie** .

Geliefert:

- 2 einzigartige Körbe

CE-Kennzeichnung

Hergestellt in Italien

TECHNISCHES DATENBLATT

Stromversorgung	Trifase
Volt	V 400/3 +N
Frequenz (Hz)	50
Leistung (Kw)	44,00
Nettogewicht (Kg)	95

Breite (mm)	800
Tiefe (mm)	900
Höhe (mm)	900



	L	22 + 22
	mm	306 x 460 x 295 h (x2)
	mm	260 x 400 x 150 h (x2)
	TOT kW	18 x 2 (E9F22-8M)
	kW	22 x 2 (E9F22-8MS)
	VOLT	380-415 V3N~ 50/60 Hz
	kg	95

