



TECNOSERVICE'21 srl

by Tinti Sergio
Via Carlo Pisacane, 134
61032 Fano (PU) Italy
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911
FAX +39 0721 809794
e-mail: staff@technochef.it
www.technochef.it
www.technochef.eu

Services and Technologies for professional catering since 1973



PROFESSIONELLE BESCHREIBUNG

Schnellkühler-Gefrierschrank mit UNIVERSALFÜHRUNGEN für 3 GITTER/SCHALEN Gastronorm 1/1 oder mm. 600x400, Marke TECNODOM:

- Innen- und **Außenstruktur** aus **Edelstahl** ;
- abgerundete Innenecken;
- **FCKW-freie Polyurethan-Isolierung** , mit hohem Druck eingespritzt;
- **Dämmstärke : 60 mm** ;
- Kammerabmessungen mm 610x410x280h;
- **abnehmbares** Oberteil;
- Tür mit **automatischer Schließung** und **Magnetdichtung** ;
- Frontplatte mit **elektronischer Steuerplatine mit Kammersonde** und **Kernnadelsonde** ;
- **Umluftkühlung mit Luftrührwerk** ;
- Leicht abnehmbare und **serienmäßige tropentaugliche Kühleinheit** (Umgebungstemperatur +43 °C und relative Luftfeuchtigkeit 65 %), betrieben mit R404A/R507-Gas;
- **Ertrag POSITIVER ZYKLUS +90°+3° kg. 15, NEGATIVER ZYKLUS +90°-18° kg. 9;**
- **Aufklappbares hinteres Fach** und **abnehmbare Einheit** für **einfache Wartung** ;
- **Zeitgesteuertes Abtauen des Verdampfers** am Ende des Zyklus und **unterer Auffangbehälter für Kondenswasser** ;
- **Edelstahlfüße höhenverstellbar** (60/90 H mm)

Im Lieferumfang enthalten :

- Kammersonde, Kernnadelsonde und n. 6 Universal-Stahlführungen.

Zubehör/Optionen :

- Universelle Stahlführungen - Cod.TD-GUABB.
- Plastifiziertes Gastro-Norm-Gitter 1/1 (mm.530x325) - Cod.TD-GRPLTGN.
- Kit 2 Räder mit Bremse und 2 Räder ohne Bremse - Cod.TD-RUOABB.

MARKENNAME

HERGESTELLT IN ITALIEN

TECHNISCHES DATENBLATT

Stromversorgung	Monofase
Volt	V 220/1
Frequenz (Hz)	50

Breite (mm) 750

Tiefe (mm) 740

Höhe (mm) 750

VERFÜGBARE MODELLE

TD-ATT03



SCHNELLKÜHLER-GEFRIERSCHRANK für 3 TABLETTS GN 1/1 oder mm. 600 x 400

SCHNELLKÜHLER-GEFRIERSCHRANK mit
UNIVERSALFÜHRUNGEN für 3 Gastronorm 1/1
TABLETTS oder mm. 600x400, Marke TECNODOM, mit
NADELSONDE, Ausbeute POSITIVER ZYKLUS + 90 ° + 3
° Kg. 15, NEGATIVER ZYKLUS + 90 ° -18 ° Kg. 9, V.230 /
1, Kw.1,15, Gewicht Kg. 82, Abm .mm.750x740x750 /
780h

Lieferung 8 bis 15 Tage