



**TECNOSERVICE'21 srl**

by Tinti Sergio  
Via Carlo Pisacane, 134  
61032 Fano (PU) Italy  
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911  
FAX +39 0721 809794  
e-mail: [staff@technochef.it](mailto:staff@technochef.it)  
[www.technochef.it](http://www.technochef.it)  
[www.technochef.eu](http://www.technochef.eu)

Services and Technologies for professional catering since 1973



KENNWORT	BESCHREIBUNG	PREIS/LIEFERUNG
<b>SL-CGL900G2T/R2T</b>	Mehrtemperaturvitrine von +5° bis -20°C für 2-türiges Gebäck, Umluftkühlung, Curve Line, mit 4 Auslageseiten, 5 Grillroste + 5 Drehböden, Fassungsvermögen 848 lt, V.230/1, Kw. 0,75 +0,75, Gewicht 329 Kg, Abm.mm.1380x620x1860h	

**PROFESSIONELLE BESCHREIBUNG**

**MULTITEMPERATURE VITRINE von + 5 ° bis -20 ° C für PASTRY 2 Türen, CURVE Line, 4 Displayseiten und 5 Gitterböden + 5 Drehböden, belüftete Kühlung :**

- **Außenstruktur aus silber eloxiertem Aluminium ;**
- **Vitrine mit isolierender Doppelverglasung gemäß** der Norm EN UNI 1279;
- **Belichtung auf 4 Seiten ;**
- **5 VERSTELLBARE GITTERABLAGEN mm 565x445 + 5 DREHBARE GLASABLAGEN Ø 452 mm ;**
- **Fassungsvermögen lt. 848 ;**
- **Betriebstemperatur + 5 ° / -20 ° C ;**
- **"Sensitive Touch"-Bedienfeld mit** einzigartigem und exklusivem Design, das Ergebnis eines langen Studiums der Informatik und des Designs;
- **Kühltyp : belüftet 2 Temperaturen ;**
- Abtauart: automatisch, Heißgas;
- **Serienmäßige LED-Beleuchtung** auf beiden Seiten des Innenfachs, die für eine gleichmäßige und verbrauchsarme Beleuchtung sorgt;
- LED-Beleuchtung (N ° x Lm): 2 x 1200;
- **Kompressor und Touchscreen-Thermostat** sind von der neuesten Generation und garantieren einen hohen Wirkungsgrad und eine geringe Absorption mit erheblichen Vorteilen für die Betriebsökonomie;
- **Genauigkeit , Solidität und Technologie** sind die Vorrechte, auf denen die CURVE-Linie basiert, ein Ausdruck von Solidität kombiniert mit Praktikabilität, die allen Arten von Verwendung gerecht werden kann, wo Robustheit und Zuverlässigkeit im Zeichen der Tradition zusammenkommen.

**Zubehör / Option:**

- Schloss mit Schlüssel
- Stützsatz für Glas und Gitter
- Saugnäpfe-Kit
- verstellbarer Fußsatz
- Spiegelglas
- zusätzliche LED
- holzkiste verpackung
- Oberflächen und Farben: RAL nach Wahl

**CE-Zeichen**

**Hergestellt in Italien**

**TECHNISCHES DATENBLATT**

<b>Stromversorgung</b>	Monofase
<b>Volt</b>	V 230/1
<b>Frequenz (Hz)</b>	50
<b>Leistung (Kw)</b>	1,5
<b>Nettogewicht (Kg)</b>	329
<b>Bruttogewicht (Kg)</b>	356
<b>Breite (mm)</b>	1380
<b>Tiefe (mm)</b>	620
<b>Höhe (mm)</b>	1860

**TECHNISCHES DATENBLATT**

KODE/FOTO	BESCHREIBUNG	PREIS/LIEFERUNG
<b>SL-KV</b> ◻	<b>Saugnapf-Kit</b> Saugnäpfe-Kit (N.4)	
<b>SL-KSVG</b> ◻	<b>Stützsatz für Glas und Gitter</b> Stützsatz für Glas und Gitter (N.4)	
<b>SL-RPV45/90/130</b> ◻	<b>Glas Regal</b> Glasregal (N.1)	
<b>SL-LED</b> ◻	<b>Zusätzliche Led</b> Zusätzliche geführt	
<b>SL-KP70/90/12</b> ◻	<b>Verstellbares Fuß-Kit</b> Kit mit verstellbaren Füßen	
<b>SL-CC70/90/12</b> ◻	<b>Schlüsselverschluss</b> Schloss mit Schlüssel	
<b>SL-VSP70/90</b> ◻	<b>Spiegelglas</b> Spiegelglas (N.1)	
<b>SL-IMLEG70/90</b> ◻	<b>Verpackung in Holzkisten</b> Verpackung in Holzkisten	

## SL-RAL/70/90/120



### Ausführung und Farben Ra nach Wahl




## Curve CGL 900 G/R 2T

-   
 +5°-20° C
-   
 40% - 75%  
 Umidità
-   
 2 x 1200 lm
-   
 Sbrinamento  
 automatico
-   
 Sbrinamento  
 a gas caldo
-   
 Refrigerazione  
 ventilata  
 2 temperature
-   
 230 V - 50




LAYOUT	VOLUME lt	RIPIANI	DIMENSIONI mm - kg	COMPRESSORE
	848	5 (565 x 445) 5 (Ø 452)	1380 x 620 x 1860 - 329	750 + 750 Watt



900 R/2T



900 S/V



VISTA LATERALE  
Side view / Seitenansicht / Vue latérale