



TECNOSERVICE'21 srl

by Tinti Sergio
Via Carlo Pisacane, 134
61032 Fano (PU) Italy
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911
FAX +39 0721 809794
e-mail: staff@technochef.it
www.technochef.it
www.technochef.eu

Services and Technologies for professional catering since 1973



KENNWORT	BESCHREIBUNG	PREIS/LIEFERUNG
SL-CGL1200G2T/G2T	Vitrine mit mehreren Temperaturen von + 5 ° bis -20 ° C für 2-türiges Gebäck, Umluftkühlung, Curve Line, mit 4 Ausstellungsseiten, 10 rechteckige Regale 747x445 mm, Fassungsvermögen 1082 lt, V.230 / 1, Kw.0,85 + 0,85, Gewicht 382 Kg, Abm. mm.1750x620x1860h	
PROFESSIONELLE BESCHREIBUNG		

MULTITEMPERATURE VITRINE von + 5 ° bis -20 ° C für PASTRY 2 Türen, CURVE Line, 4 Seitenwände und 10 rechteckige Regale, belüftete Kühlung :

- **Außenstruktur aus silber eloxiertem Aluminium ;**
- **Vitrine mit isolierender Doppelverglasung gemäß** der Norm EN UNI 1279;
- **Belichtung auf 4 Seiten ;**
- **10 VERSTELLBARE GRILLABLAGEN 747x445 mm ;**
- **Kapazität lt. 1082 ;**
- **Betriebstemperatur + 5 ° / -20 ° C ;**
- **"Sensitive Touch"-Bedienfeld mit** einzigartigem und exklusivem Design, das Ergebnis eines langen Studiums der Informatik und des Designs;
- **Kühltyp : belüftet 2 Temperaturen ;**
- Abtauart: automatisch, Heißgas;
- **Serienmäßige LED-Beleuchtung** auf beiden Seiten des Innenfachs, die für eine gleichmäßige und verbrauchsarme Beleuchtung sorgt;
- LED-Beleuchtung (N ° x Lm): 2 x 1200;
- **Kompressor** und **Touchscreen-Thermostat** sind von der neuesten Generation und garantieren einen hohen Wirkungsgrad und eine geringe Absorption mit erheblichen Vorteilen für die Betriebsökonomie;
- **Genauigkeit , Solidität** und **Technologie** sind die Vorrechte, auf denen die CURVE-Linie basiert, ein Ausdruck von Solidität kombiniert mit Praktikabilität, die allen Arten von Verwendung gerecht werden kann, wo Robustheit und Zuverlässigkeit im Zeichen der Tradition zusammenkommen.

Zubehör / Option:

- Schloss mit Schlüssel
- Stützsatz für Glas und Gitter
- Saugnäpfe-Kit
- verstellbarer Fußsatz
- Spiegelglas
- zusätzliche LED
- holzkiste verpackung
- Oberflächen und Farben: RAL nach Wahl

CE-Zeichen

Hergestellt in Italien

TECHNISCHES DATENBLATT

Stromversorgung	Monofase
Volt	V 230/1
Frequenz (Hz)	50
Leistung (Kw)	1,7
Nettogewicht (Kg)	382
Bruttogewicht (Kg)	416
Breite (mm)	1750
Tiefe (mm)	620
Höhe (mm)	1860

TECHNISCHES DATENBLATT

KODE/FOTO	BESCHREIBUNG	PREIS/LIEFERUNG
SL-KV ◻	Saugnapf-Kit Saugnäpfe-Kit (N.4)	
SL-KSVG ◻	Stützsatz für Glas und Gitter Stützsatz für Glas und Gitter (N.4)	
SL-RPV60/120 ◻	Glas Regal Glasregal (N.1)	
SL-LED ◻	Zusätzliche Led Zusätzliche geführt	
SL-KP70/90/12 ◻	Verstellbares Fuß-Kit Kit mit verstellbaren Füßen	
SL-CC70/90/12 ◻	Schlüsselverschluss Schloss mit Schlüssel	
SL-VSP120 ◻	Spiegelglas Spiegelglas (N.1)	
SL-IMLEG120 ◻	Verpackung in Holzkisten Verpackung in Holzkisten	

SL-RAL/70/90/120



Ausführung und Farben
Ra nach Wahl



Curve CGL 1200 G2T/G2T

- +5°-20° C
- 40% - 75%
Umidità
- 2 x 1200 lm
- Sbrinamento automatico
- Sbrinamento a gas caldo
- Refrigerazione ventilata 2 temperature
- 230 V - 50



LAYOUT	VOLUME lt	RIPIANI	DIMENSIONI mm - kg	COMPRESSORE
	1082	10 (747 x 445)	1750 x 620 x 1860 - 382	850 + 850 Watt

