



**TECNOSERVICE'21 srl**

by Tinti Sergio  
Via Carlo Pisacane, 134  
61032 Fano (PU) Italy  
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911  
FAX +39 0721 809794  
e-mail: [staff@technochef.it](mailto:staff@technochef.it)  
[www.technochef.it](http://www.technochef.it)  
[www.technochef.eu](http://www.technochef.eu)

Services and Technologies for professional catering since 1973



KENNWORT	BESCHREIBUNG	PREIS/LIEFERUNG
<b>SL-CGL1300G/G/G2T</b>	Vitrine mit mehreren Temperaturen von + 5 ° bis -20 ° C für 3-türiges Gebäck, belüftete Kühlung, Curve Line, mit 4 Ausstellungsseiten, 15 rechteckige Regale von 565 x 445 mm, Kapazität lt. 1388, V.230 / 1, Kw. 0,75 + 0,75 + 0,75, Gewicht 478 Kg, Abm. mm. 2050 x 620 x 1860 h	

PROFESSIONELLE BESCHREIBUNG

**MULTITEMPERATURE VITRINE von + 5 ° bis -20 ° C für PASTRY 3 Türen, CURVE Line, 4 Seitenwände und 15 rechteckige Regale, belüftete Kühlung :**

- **Außenstruktur aus silber eloxiertem Aluminium ;**
- **Vitrine mit isolierender Doppelverglasung gemäß** der Norm EN UNI 1279;
- **Belichtung auf 4 Seiten ;**
- **15 VERSTELLBARE GRILLABLAGEN 565x445 mm ;**
- **Fassungsvermögen lt . 1388;**
- **Betriebstemperatur + 5 ° / -20 ° C ;**
- **"Sensitive Touch"-Bedienfeld mit** einzigartigem und exklusivem Design, das Ergebnis eines langen Studiums der Informatik und des Designs;
- **Kühltyp : belüftet 2 Temperaturen ;**
- Abtauart: automatisch, Heißgas;
- **Serienmäßige LED-Beleuchtung** auf beiden Seiten des Innenfachs, die für eine gleichmäßige und verbrauchsarme Beleuchtung sorgt;
- LED-Beleuchtung (N ° x Lm): 2 x 1200;
- **Kompressor und Touchscreen-Thermostat** sind von der neuesten Generation und garantieren einen hohen Wirkungsgrad und eine geringe Absorption mit erheblichen Vorteilen für die Betriebsökonomie;
- **Genauigkeit , Solidität und Technologie** sind die Vorrechte, auf denen die CURVE-Linie basiert, ein Ausdruck von Solidität kombiniert mit Praktikabilität, die allen Arten von Verwendung gerecht werden kann, wo Robustheit und Zuverlässigkeit im Zeichen der Tradition zusammenkommen.

**Zubehör / Option:**

- Schloss mit Schlüssel
- Stützsatz für Glas und Gitter
- Saugnäpfe-Kit
- verstellbarer Fußsatz
- Spiegelglas
- zusätzliche LED
- holzkiste verpackung
- Oberflächen und Farben: RAL nach Wahl

**CE-Zeichen**

**Hergestellt in Italien**

**TECHNISCHES DATENBLATT**

<b>Stromversorgung</b>	Monofase
<b>Volt</b>	V 230/1
<b>Frequenz (Hz)</b>	50
<b>Leistung (Kw)</b>	2,25
<b>Nettogewicht (Kg)</b>	478
<b>Bruttogewicht (Kg)</b>	511
<b>Breite (mm)</b>	2050
<b>Tiefe (mm)</b>	620
<b>Höhe (mm)</b>	1860

**TECHNISCHES DATENBLATT**

<b>KODE/FOTO</b>	<b>BESCHREIBUNG</b>	<b>PREIS/LIEFERUNG</b>
<b>SL-KV</b> ◻	<b>Saugnapf-Kit</b> Saugnäpfe-Kit (N.4)	
<b>SL-KSVG</b> ◻	<b>Stützsatz für Glas und Gitter</b> Stützsatz für Glas und Gitter (N.4)	
<b>SL-RPV45/90/130</b> ◻	<b>Glas Regal</b> Glasregal (N.1)	
<b>SL-LED</b> ◻	<b>Zusätzliche Led</b> Zusätzliche geführt	
<b>SL-KP1300</b> ◻	<b>Verstellbares Fuß-Kit</b> Kit mit verstellbaren Füßen	
<b>SL-CC1300</b> ◻	<b>Schlüsselverschluss</b> Schloss mit Schlüssel	
<b>SL-VSP1300</b> ◻	<b>Spiegelglas</b> Spiegelglas (N.1)	
<b>SL-IMLEG1300</b> ◻	<b>Verpackung in Holzkisten</b> Verpackung in Holzkisten	

**SL-RAL/1300**



**Ausführung und Farben**  
Ra nach Wahl




**CURVE** CGL 1300 G/G/G 2T

- +5°-20° C
- 40% - 75%  
 Umidità
- 2 x 1200 lm
- Sbrinamento  
 automatico
- Sbrinamento  
 a gas caldo
- Refrigerazione  
 ventilata  
 2 temperature
- 230 V - 50



LAYOUT	VOLUME lt	RIPIANI	DIMENSIONI mm - kg	COMPRESSORE
	1388	15 (565 x 445)	2050 x 620 x 1860 - 478	750+750+750 Watt



1300 S/V/2T



VISTA LATERALE  
Side view / Seitenansicht / Vue latérale