



| KENNWORT            | BESCHREIBUNG                                                                                                                                                                                                      | PREIS/LIEFERUNG               |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>TCF454-BSV33</b> | Profi-Vakuumverpackungsmaschine mit externer Absaugung, 340 mm Schweißbalken mit 5 mm breiter Schweißnaht, Vakuumanzeige, externer Absaugung Schmutzfilter, V.230/1, Kw.0,34, Gewicht 7,5 Kg, Abm.mm.377x265x160h | <b>Lieferung</b> 4 bis 9 Tage |

#### PROFESSIONELLE BESCHREIBUNG

##### PROFESSIONELLES VAKUUMMASCHINE mit EXTERNER ABSAUGUNG mit 340 mm SIEGELSCHIENE :

- **Körper aus satiniertem Edelstahl ;**
- automatischer Deckellift;
- **Vakuummeter** : analoges Antivibrations-Nadelvakuummeter 0 / -1 bar;
- **Magnetventil zum Entleeren der Dekompressionskammer ;**
- doppelte Dekompressionsdichtung: oben - unten;
- **externer Saugschmutzfilter ;**
- **Elektronische Steuerkarte mit Mikroprozessor** , austauschbar mit Stecker, der durch manuellen Druck getrennt werden kann;
- Standby-Funktion nach 300 Sekunden;
- **Lufteinlass zum Vakuumverpacken in Behältern ;**
- **Führungsanschlag zur Sackpositionierung .**

##### VAKUUMPUMPE :

- **trocken selbstschmierend mit Thermostatschutz ;**
- **Schalldämpfer ;**
- maximaler Unterdruck: - 0,8 bar Q = 11 l/min ± 10 %;
- Motorleistung: 85W.

##### SIEGELSTANGE :

- **Schweißen : 5 mm x 340 mm mit Gewebeeindruck ;**
- Kühlzyklus nach dem Schweißen;
- **automatische Temperaturkompensation;**
- Struktur vollständig aus Bakelit;
- Leistung: 340/405W

##### CE-Zeichen

**Hergestellt in Italien**

TECHNISCHES DATENBLATT

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Stromversorgung   | Monofase |
| Volt              | V 230/1  |
| Frequenz (Hz)     | 50       |
| Leistung (Kw)     | 0,34     |
| Nettogewicht (Kg) | 7,5      |
| Breite (mm)       | 377      |
| Tiefe (mm)        | 265      |
| Höhe (mm)         | 160      |