



TECNOSERVICE'21 srl

by Tinti Sergio
Via Carlo Pisacane, 134
61032 Fano (PU) Italy
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911
FAX +39 0721 809794
e-mail: staff@technochef.it
www.technochef.it
www.technochef.eu

Services and Technologies for professional catering since 1973



KENNWORT	BESCHREIBUNG	PREIS/LIEFERUNG
TCF322-000800	EDELSTAHL-GLASSPÜLMASCHINE QUADRO Korb 350x350 mm, ELEKTRONISCHE Steuerung mit DISPLAY, 4 Zyklen von 90/120/150/180 Sek., maximale Glashöhe 240 mm, mit Klarspüler und Tank für Reinigungsmittel, V 230/1, Kw 2,79, Gewicht 46 kg , Abm.mm.420x485x660h	Lieferung 8 bis 15 Tage

PROFESSIONELLE BESCHREIBUNG

GLÄSERSPÜLMASCHINEN mit quadratischem Gestell von mm. 350x350, Ausbeute max. 40 Körbe/Stunde, DIGITALE STEUERUNG:

- **Robuste Konstruktion** aus **Edelstahl AISI 304**,
- **Digitale elektronische** Steuerung mit Display,
- **4 Waschzyklen von 90/120/150/180 Sekunden** ,
- Nützlicher Durchgang für **Gläser mit einer Höhe von max. 240 mm** .
- **UNTERES Waschlauftrad aus Edelstahl**, Durchmesser 18 mm. mit geschmiedeten Spiraldüsen,
- **UNTERE und OBERE Spülflügelräder aus Edelstahl** mit **einstellbarer Drehzahl** ,
- **Elektrischer Waschmittelspender, programmierbar** über das Display,
- **Elektrischer Klarspülerspender, über** das Display programmierbar,
- Waschmittelinjektor aus Edelstahl, am Tank angeschweißt,
- Filtergruppe im Tank zum Ansaugen und Ausblasen,
- Elektrische **Vorrüstung für Ablaufpumpe** ,
- **Steuerungssystem über elektronische Karte mit einfachem und äußerst effizientem Dip-Schalter** .
- **Einstellen und Steuern der Wasch- und Spültemperaturen** ,
- Einstellbare **Thermostop-Funktion** , die bessere Ergebnisse garantiert,
- **Display mit Temperaturanzeige und gewähltem Waschgang** ,
- **Smart-Start-Taste** ,
- **Selbstdiagnosesystem** ,
- Die elektronische Steuerung ermöglicht Ihnen die Verwaltung verschiedener Parameter, um ein hohes Maß an Anpassung an Ihre Bedürfnisse zu ermöglichen, während die Selbstdiagnose es Ihnen ermöglicht, die Stillstandszeit der Maschine auf ein Minimum zu reduzieren, indem sie bereits einige einfache Maßnahmen zur Behebung des Problems vorschlägt.
- **Hinweis zur geplanten Wartung** ,
- Automatischer Zusatzspülgang,
- **1 Automatischer Entleerungszyklus** (mit installierter Entleerungspumpe),
- Einstellbare Abtropf- und Spülzeiten,
- Temperaturmessung durch präzise NTC-Fühler,
- Laufräder aus Edelstahl waschen und spülen,
- **Doppelter Reiniger- und Klarspülerspender serienmäßig eingebaut** ,
- **Tankinhalt lt.13** ,
- Tankwiderstand Kw.2,6,
- Kesselkapazität lt.3,2,
- Kesselwiderstand Kw.2,5
- Waschpumpe mit 0,19 kW (0,25 PS),
- Empfohlene Wasserhärte 7÷10 °f,
- Wasserverbrauch pro Zyklus bei 2 bar: 2,0 Liter.

Geliefert:

- 2 Körbe für Gläser mit den Maßen 350 x 350 x 150 mm
- 1 Besteckbehälter
- 1 Untertassenhaltereinsatz mit 12 Plätzen.

Zubehör/Optionen:

- **17516** - 0,5 PS Druckpumpe eingebaut
- **21116** - Installierte 32-W-Ablaufpumpe.
- **23138** - 0,5-PS-Druckpumpensatz
- **22440** - 32-W-Ablaufpumpe.
- **18698** - Satz mit 4 verstellbaren Edelstahlfüßen 50-70 mm.

CE-Kennzeichnung

Hergestellt in Italien

TECHNISCHES DATENBLATT

Stromversorgung	Monofase
Volt	V 230/1
Frequenz (Hz)	50
Leistung (Kw)	2,79
Nettogewicht (Kg)	38
Bruttogewicht (Kg)	46
Breite (mm)	420
Tiefe (mm)	485
Höhe (mm)	660

TECHNISCHES DATENBLATT

KODE/FOTO	BESCHREIBUNG	PREIS/LIEFERUNG
<p>TCF322-002605</p> 	<p>TECHNOCHEF - Kit 4 verstellbare Edelstahlfüße Kit 4 Edelstahl Stellfüße 50-70 mm</p>	<p>Lieferung 4 bis 9 Tage</p>
<p>TCF322-002604</p> 	<p>TECHNOCHEF - 32W Abfluspumpensatz 32-W-Abfluspumpensatz für Frontlader mit Glasfront und Geschirrspüler, Installation nach dem Verkauf</p>	<p>Lieferung 4 bis 9 Tage</p>
<p>TCF322-002602</p> 	<p>TECHNOCHEF - Ablaufpumpe 32W eingebaut 32 W installierte Ablaufpumpe für Geschirrspüler mit Glasfront und unter der Theke</p>	<p>Lieferung 4 bis 9 Tage</p>
<p>TCF322-002603</p> 	<p>TECHNOCHEF - Druckpumpensatz 0,5 PS Spüldruckpumpen-Kit mit 0,5 PS, After-Sales-Installation, geeignet für Glaswaschmaschinen, Unterbau-Geschirrspüler und Baldachin</p>	<p>Lieferung 4 bis 9 Tage</p>
<p>TCF322-002601</p> 	<p>TECHNOCHEF - Druckpumpe installiert 0,5 PS Spüldruckpumpe installiert 0,5 PS, geeignet für Glaswaschmaschinen, Geschirrspüler und Vordächer</p>	<p>Lieferung 4 bis 9 Tage</p>

