TECNOSERVICE'21 srl
by Tinti Sergio
Via Carlo Pisacane, 134
61032 Fano (PU) Italy
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911
FAX +39 0721 809794
e-mail: staff@technochef.it
www.technochef.it
www.technochef.eu

Services and Technologies for professional catering since 1973

KENNWORT	BESCHREIBUNG	PREIS/LIEFERUNG
TCF322-001000	GLASSPÜLMASCHINE 400x400 mm QUADRO-Rack, Version mit POWER-WASCHANLAGE, DIGITALE Steuerung, 4 Zyklen von 90/120/150/180 Sek., maximale Glashöhe 275 mm, mit Klarspüler und Tank für Reinigungsmittel, V.230/1, Kw.2, 86, Gewicht 48 kg, Abmessung 470 x 535 x 710 mm.	**Lieferung** 8 bis 15 Tage

PROFESSIONELLE BESCHREIBUNG

GLÄSERSPÜLMASCHINEN mit quadratischem Gestell von mm. 400x400, Version mit VERBESSERTEM WASCHEN, maximale Ausbeute 40 Körbe/Stunde , DIGITALE Steuerung:

.

- **Robuste Edelstahlkonstruktion ;**
- **Digitale elektronische** Steuerungen mit Display;
- **4 Waschzyklen von 90/120/150/180 Sekunden** ;
- Maximale **Nutzhöhe : Gläser 275 mm** ,
- **Maximaler Plattendurchmesser 295 mm** ;
- **Unteres und oberes Waschlaufrad aus Edelstahl** mit einem Durchmesser von 18 mm. mit geformten Spiraldüsen;
- **UNTERE und OBERE Spülflügelräder aus Edelstahl** mit **einstellbarer Drehzahl** ;
- **Elektrischer Waschmittelspender, über** das Display programmierbar;
- **Elektrischer Klarspülerspender, über** das Display programmierbar;
- Waschmittelinjektor aus Edelstahl, am Tank angeschweißt;
- Filtereinheit im Tank zum Ansaugen und Entleeren;
- Elektrische **Vorrüstung** für **Ablaufpumpe** ;
- **Steuerungssystem über elektronische Karte mit einfachem und äußerst effizientem Dip-Schalter** .
- **Einstellung und Kontrolle der Wasch- und Spültemperaturen** ,
- Einstellbare **Thermostop-Funktion** , die bessere Ergebnisse garantiert,
- **Display mit Temperaturanzeige und gewähltem Waschgang** ,
- **Smart-Start-Taste** ,
- **Selbstdiagnosesystem** ,
- Mit der elektronischen Steuerung können Sie verschiedene Parameter verwalten, um ein hohes Maß an Anpassung an Ihre Bedürfnisse zu erreichen, während die Selbstdiagnose es Ihnen ermöglicht, Maschinenstopps auf ein Minimum zu reduzieren, indem bereits einige einfache Maßnahmen zur Behebung der Situation vorgeschlagen werden.
- **Hinweis zur geplanten Wartung** ,
- Automatischer Zusatzspülgang,
- **1 Automatischer Entleerungszyklus** (mit installierter Entleerungspumpe),
- **Einstellbare Abtropf- und Spülzeiten** ,
- Temperaturmessung durch präzise NTC-Fühler,
- **Laufräder aus Edelstahl waschen und spülen** ,
- **Doppelter Reiniger- und Klarspülerspender serienmäßig eingebaut** ,
- Tankinhalt lt.17,
- Tankwiderstand Kw.2,6,
- Kesselkapazität lt.3,2,
- Kesselwiderstand Kw.2,5,
- **Waschpumpe mit 0,26 kW** (0,35 PS),
- Empfohlene Wasserhärte 7÷10 °f,
- Wasserverbrauch pro Zyklus bei 2 bar: 2,0 Liter.

Geliefert:

- 2 Körbe für Gläser mit den Maßen 400 x 400 x 150 mm.
- 1 Besteckbehälter.
- 1 Untertassenhaltereinsatz mit 12 Plätzen.

Zubehör/Optionen:

- **17516** - 0,5 PS Druckpumpe eingebaut
- **21116** – 32 W installierte Ablaufpumpe.
- **23138** – 0,5-PS-Druckpumpensatz
- **22440** – 32-W-Ablaufpumpe.
- **18698** – Satz mit 4 verstellbaren Edelstahlfüßen 50–70 mm.

CE-Kennzeichnung
Hergestellt in Italien

TECHNISCHES DATENBLATT	
Stromversorgung	Monofase
Volt	V 230/1
Frequenz (Hz)	50
Leistung (Kw)	2,86
Bruttogewicht (Kg)	48
Breite (mm)	470
Tiefe (mm)	535
Höhe (mm)	710

TECHNISCHES DATENBLATT

KODE/FOTO	BESCHREIBUNG	PREIS/LIEFERUNG
TCF322-002605	**TECHNOCHEF - Kit 4 verstellbare Edelstahlfüße** Kit 4 Edelstahl Stellfüße 50-70 mm	**Lieferung** 4 bis 9 Tage
TCF322-002604	**TECHNOCHEF - 32W Abflusspumpensatz** 32-W-Abflusspumpenset für Frontlader mit Glasfront und Geschirrspüler, Installation nach dem Verkauf	**Lieferung** 4 bis 9 Tage
TCF322-002602	**TECHNOCHEF - Ablaufpumpe 32W eingebaut** 32 W installierte Ablaufpumpe für Geschirrspüler mit Glasfront und unter der Theke	**Lieferung** 4 bis 9 Tage
TCF322-002603	**TECHNOCHEF - Druckpumpensatz 0,5 PS** Spüldruckpumpen-Kit mit 0,5 PS, After-Sales-Installation, geeignet für Glaswaschmaschinen, Unterbau-Geschirrspüler und Baldachin	**Lieferung** 4 bis 9 Tage
TCF322-002601	**TECHNOCHEF - Druckpumpe installiert 0,5 PS** Spüldruckpumpe installiert 0,5 PS, geeignet für Glaswaschmaschinen, Geschirrspüler und Vordächer	**Lieferung** 4 bis 9 Tage