TECNOSERVICE'21 srl
by Tinti Sergio
Via Carlo Pisacane, 134
61032 Fano (PU) Italy
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911
FAX +39 0721 809794
e-mail: staff@technochef.it
www.technochef.it
www.technochef.eu

Services and Technologies for professional catering since 1973

KENNWORT	BESCHREIBUNG	PREIS/LIEFERUNG
TCF322-001400	GESCHIRRSPÜLER AUS EDELSTAHL, QUADRATISCH mm.500x500 Korb, Frontbeladung, DIGITALE Steuerung, 4 Zyklen von 90/120/150/180 Sek., maximale Höhe der Gläser 32 cm – Teller 35 cm, mit Klarspüler und Tank für Reinigungsmittel, V. 230/ 1, kW 3,12, Gewicht 69 kg, Abm. 585 x 610 x 815 mm	**Lieferung** 8 bis 15 Tage

PROFESSIONELLE BESCHREIBUNG

GESCHIRRSPÜLMASCHINE-GLASSPÜLMASCHINE mit QUADRATISCHEM GESTELL mm. 500x500, Ausbeute max. 40 Körbe/Stunde, DIGITALE STEUERUNG:

.

- **Körper vollständig aus AISI 304-Stahl gefertigt** ;
- **Digitale elektronische** Steuerung mit Display,
- **4 Waschzyklen von 90/120/150/180 Sekunden** ,
- **Max. Nutzhöhe: Platten 350 mm** ,
- **Nützlicher Durchgang für Gläser mit einer Höhe von max. 320 mm** .
- **Unteres und oberes Waschlaufrad aus Edelstahl** mit einem Durchmesser von 18 mm. mit geschmiedeten Spiraldüsen,
- **UNTERE und OBERE Spülflügelräder aus Edelstahl** mit **einstellbarer Drehzahl** ,
- **Elektrischer Waschmittelspender, programmierbar** über das Display,
- **Elektrischer Klarspülerspender, über** das Display programmierbar,
- Waschmittelinjektor aus Edelstahl, am Tank angeschweißt,
- Filtergruppe im Tank zum Ansaugen und Ausblasen,
- Elektrische **Vorrüstung** für **Ablaufpumpe** ,
- **Steuerungssystem über elektronische Karte mit** einfachem und **äußerst effizientem Dip-Schalter,**
- **Einstellen und Steuern der Wasch- und Spültemperaturen** ,
- Einstellbare **Thermostop-Funktion** , die bessere Ergebnisse garantiert,
- **Display mit Temperaturanzeige und gewähltem Waschgang** ,
- **Smart-Start-Taste** ,
- **Selbstdiagnosesystem** ,
- Mit der elektronischen Steuerung können Sie verschiedene Parameter verwalten, um ein hohes Maß an Anpassung an Ihre Bedürfnisse zu erreichen, während die Selbstdiagnose es Ihnen ermöglicht, Maschinenstopps auf ein Minimum zu reduzieren, indem bereits einige einfache Maßnahmen zur Behebung der Situation vorgeschlagen werden.
- **Hinweis zur geplanten Wartung** ,
- Automatischer Zusatzspülgang,
- **1 Automatischer Entleerungszyklus** (mit installierter Entleerungspumpe),
- Einstellbare Abtropf- und Spülzeiten,
- Temperaturmessung durch präzise NTC-Fühler,
- **Laufräder aus Edelstahl waschen und spülen** ,
- **Doppelter Reiniger- und Klarspülerspender serienmäßig eingebaut** ,
- **Tankinhalt lt.24** ,
- Tankwiderstand Kw.2,6,
- Kesselkapazität lt.7,3,
- Kesselwiderstand Kw.2,5,
- Waschpumpe mit 0,52 kW (0,7 PS),
- Empfohlene Wasserhärte 7÷10 °f,
- Wasserverbrauch pro Zyklus bei 2 bar: 2,0 Liter.

Geliefert:

- 1 Korb für Gläser mit den Maßen 500 x 500 x 100 mm.
- 1 Korb mit 18 Tellern, Abmessung 500 x 500 x 100 mm.
- 2 Besteckbehälter.

Zubehör/Optionen:

- **17516** - 0,5 PS Druckpumpe eingebaut
- **21116** – 32 W installierte Ablaufpumpe.
- **23138** – 0,5-PS-Druckpumpensatz.
- **22440** – 32-W-Ablaufpumpe.
- **18698** – Satz mit 4 verstellbaren Edelstahlfüßen 50–70 mm.
- **19584** - Offener Grundträger für Geschirrspüler auf verstellbaren Füßen, Abm. mm. 580x565x450h + Füße H120-190 mm
- **23140** - Schwingtür für Geschirrspüler-Untergestell Mod.SPI40
- **V230-3** – Optional 230V/3+T

CE-Kennzeichnung
Hergestellt in Italien

TECHNISCHES DATENBLATT	
Stromversorgung	Monofase
Volt	V 230/1
Frequenz (Hz)	50
Leistung (Kw)	3,12

Bruttogewicht (Kg)	69
Breite (mm)	585
Tiefe (mm)	610
Höhe (mm)	815

TECHNISCHES DATENBLATT

KODE/FOTO	BESCHREIBUNG	PREIS/LIEFERUNG
TCF322-002605	**TECHNOCHEF - Kit 4 verstellbare Edelstahlfüße** Kit 4 Edelstahl Stellfüße 50-70 mm	**Lieferung** 4 bis 9 Tage
TCF322-002604	**TECHNOCHEF - 32W Abflusspumpensatz** 32-W-Abflusspumpenset für Frontlader mit Glasfront und Geschirrspüler, Installation nach dem Verkauf	**Lieferung** 4 bis 9 Tage
TCF322-002602	**TECHNOCHEF - Ablaufpumpe 32W eingebaut** 32 W installierte Ablaufpumpe für Geschirrspüler mit Glasfront und unter der Theke	**Lieferung** 4 bis 9 Tage
TCF322-002606	**TECHNOCHEF - Pendeltür für Spülbodenträger** Pendeltür für Spülbodenauflage	**Lieferung** 4 bis 9 Tage
TCF322-002603	**TECHNOCHEF - Druckpumpensatz 0,5 PS** Spüldruckpumpen-Kit mit 0,5 PS, After-Sales-Installation, geeignet für Glaswaschmaschinen, Unterbau-Geschirrspüler und Baldachin	**Lieferung** 4 bis 9 Tage
TCF322-002601	**TECHNOCHEF - Druckpumpe installiert 0,5 PS** Spüldruckpumpe installiert 0,5 PS, geeignet für Glaswaschmaschinen, Geschirrspüler und Vordächer	**Lieferung** 4 bis 9 Tage
TCF322-002614	**TECHNOCHEF - Offene Basisstütze mit Korbführungen** Offener Bodenträger mit Korbführungsschienen für Unterbau-Geschirrspülmaschinen, Abmessung: 583x524x566h	**Lieferung** 4 bis 9 Tage

TCF322-002607

Lieferung 4 bis 9 Tage

TECHNOCHEF - Grundlegende Spülmaschinenunterstützung
Basistag Unterstützung für Geschirrspüler,
Abmessung.mm.580x565x450h + Füße H120-190 mm.