



TECNOSERVICE'21 srl

by Tinti Sergio
Via Carlo Pisacane, 134
61032 Fano (PU) Italy
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911
FAX +39 0721 809794
e-mail: staff@technochef.it
www.technochef.it
www.technochef.eu

Services and Technologies for professional catering since 1973






KENNWORT	BESCHREIBUNG	PREIS/LIEFERUNG
TCF457-000100	Automatischer Bestecktrockner für Bank, Ausbeute 3000 Besteck / Stunde, mit Ausgangsventilator, V.230 / 1, Kw. 0,175, Gewicht 43 kg, Abmessung 489 x 652 x 412 h	Lieferung 4 bis 9 Tage
PROFESSIONELLE BESCHREIBUNG		

AUTOMATISCHER COUNTERTOP-Trockner mit UV-Keimtötungslampe, Produktivität 3000 Besteck / Stunde:

- **trocknet , poliert und entfernt Kalkflecken vom Besteck nach dem Waschen ;**
 - **vollautomatisch ;**
 - **Karosserie und Poliertank aus Edelstahl ;**
 - Die abgerundeten Umlauframpen für Besteck verhindern ein Verstopfen.
 - **wirtschaftlich :** Einsparungen bei den Personalkosten und schnelle Kapitalrendite;
 - **schnell :** Produktion von 3000 Stück / Stunde;
 - **hygienisch :** Die keimtötende **UVC-** Lampe **sterilisiert Besteck** und **Reinigungsgranulat.**
 - **Das elektronische Bedienfeld ist sehr einfach und intuitiv zu bedienen** und verfügt über verschiedene Anzeigen:
 - Licht und akustische Anzeige der Maschine bereit, Besteck einzuführen,
 - Kontrollleuchte der aktivierten oder deaktivierten Heizelemente,
 - Granulatersatzindikator;
 - Die Temperatur des Granulats wird ständig mittels einer Sonde geregelt, die sich durch Präzision und schnelle Reaktion auszeichnet. Das Panel ist mit einer Temperaturanzeige-Unterbrechungsanzeige ausgestattet.
 - Das Panel ist außerdem mit einer Kontrollleuchte ausgestattet, die die keimtötende UV-C-Lampe ersetzt. Diese Lampe kann für Reparaturen und Wartungen ausgeschaltet werden.
 - Zusätzlich zum Betriebszyklus **liefert** dieser Trockner-Aufheller **einen Trocknungszyklus des Granulats nach Gebrauch der Maschine** mit automatischem Stopp. Dies ermöglicht es, die Lebensdauer des Klarspülergranulats zu verlängern;
 - **Motorleistung :** 175 W;
 - **Widerstandsleistung :** 450 W;
 - UV-Lampenleistung: 8 W;
 - Lüfterleistung: 50 W,
 - Geräuschpegel (1 m): 70 dB (A),
 - Geräuschpegel (1 m) Ladung: 90 dB (A)
 - Hintergrundgeräusche: 25 dB (A).
- Enthalten :**
- keimtötende Lampe
 - Auslassventilator
 - Maiskolbengranulat 3 kg

CE MARK

TECHNISCHES DATENBLATT	
Stromversorgung	Monofase
Volt	V 230/1
Frequenz (Hz)	50
Leistung (Kw)	0,175
Nettogewicht (Kg)	53
Breite (mm)	489
Tiefe (mm)	652
Höhe (mm)	412



TECHNOCHEF.IT