



TECNOSERVICE'21 srl

by Tinti Sergio
Via Carlo Pisacane, 134
61032 Fano (PU) Italy
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911
FAX +39 0721 809794
e-mail: staff@technochef.it
www.technochef.it
www.technochef.eu

Services and Technologies for professional catering since 1973



KENNWORT	BESCHREIBUNG	PREIS/LIEFERUNG
TCF091-ARM030	Desinfektionsschrank mit 1-türigem Ozongenerator, Fassungsvermögen 350 l, V.230/1, Watt 65, Abmessungen 660 x 600 x 1450 mm	Lieferung 8 bis 15 Tage

PROFESSIONELLE BESCHREIBUNG

NEUTRALER DESINFEKTIONSSCHRANK mit OZONGENERATOR , 1 Tür , 350 l :

- **Schrank zum Desinfizieren von Obst, Gemüse, Küchenutensilien, Arbeitsutensilien, Bürogegenständen, Kleidung, Schuhen, persönlicher Wäsche, Schlafzimmerwäsche, Gegenständen im Allgemeinen ;**
- **Betrieb mit Sensor :** Beim Schließen der Tür beginnt der Desinfektionszyklus, der vom Benutzer bestätigt werden muss;
- Bei Bestätigung leuchtet eine orangefarbene LED auf und bleibt für die gesamte Dauer des Zyklus, einschließlich der Ozonabbauzeit, bestehen.
- Wenn die grüne LED leuchtet, zeigt sie an, dass das System mit Strom versorgt wird.
- **Das Programm ist in drei Phasen fest voreingestellt :**
 - **Phase der Ozonbildung** (3 Minuten.);
 - **Reaktionsphase Ozon** (15 Min.);
 - **Ozonzerfallsphase** (30 Min. *) (* Die Zeit kann variieren je nach: Produkten, Kontamination, Luftfeuchtigkeit, Menge)
- **Wenn die Tür während der Desinfektion geöffnet wird, stoppt der Zyklus sofort .** Der hermetische Verschluss wird durch eine Umfangsdichtung gewährleistet;
- Wenn der Schrank mehr als einmal am Tag verwendet wird, insbesondere in engen und unbelüfteten Räumen, kann der Schrank auf Anfrage optional mit einem Absauger ausgestattet werden, der das Entweichen der Gase in ein zentrales Filtersystem ermöglicht. Andernfalls entscheiden Sie sich für die Installation eines internen Umlaufkatalysatorsystems;
- Der Schrank sollte niemals geöffnet werden, bis der Zyklus beendet ist.
- **Der SANITIZING-Schrank verfügt außerdem über folgende Eigenschaften :**
 - **High-Tech-Ozongenerator ,**
 - **vollständig mit Polyurethan isolierter Körper mit einer Dicke von 40 bis 50 mm ,**
 - **automatisches Schließen der Tür mit Magnetdichtung,** um sicherzustellen, dass das Innenfach luftdicht ist, eine notwendige Voraussetzung für die Sicherheit,
 - **Möglichkeit zur Geruchsbeseitigung und Desinfektion ;**
- **Produkt, das unter die Steuergutschrift (DL 23/2020) fallen könnte, die auf 50 % der Sanitärkosten bis zu einem Höchstbetrag von 20.000 Euro festgelegt ist** (bis zur offiziellen Genehmigung);
- Die Schränke werden ohne Stecker geliefert;
- **Auf Anfrage besteht die Möglichkeit der Außenfärbung in Weiß oder Schwarz - optional .**

TECHNISCHE DATEN :

- Fassungsvermögen 350 Liter
- Gitter Nr.3
- Leistungsaufnahme 65 W
- Abmessungen mm (BxTxH) 660x600x1450h

Zubehör/Optionen :

- Aktivkohlefiltersystem für den intensiven Gebrauch
- Aktivkohle-Ersatzfilter, hält 6 Monate
- Geschlitzte Oberfläche aus Edelstahl mm. 470x490
- Außenfarbe weiß oder schwarz gegen Aufpreis

CE-KENNZEICHNUNG HERGESTELLT IN ITALIEN

TECHNISCHES DATENBLATT

Stromversorgung	Monofase
Volt	V 230/1
Frequenz (Hz)	50
Leistung (Kw)	0,065
Breite (mm)	660
Tiefe (mm)	600
Höhe (mm)	1450

