



TECNOSERVICE'21 srl

by Tinti Sergio
Via Carlo Pisacane, 134
61032 Fano (PU) Italy
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911
FAX +39 0721 809794
e-mail: staff@technochef.it
www.technochef.it
www.technochef.eu

Services and Technologies for professional catering since 1973



KENNWORT	BESCHREIBUNG	PREIS/LIEFERUNG
EM-POCKETDISPLAY	EUROMATISCHE GLOCKEN-VAKUUM- VERPACKUNGSMASCHINE für BANK, KAMMER mm.260x300x160h, SCHWEISSSTANGE 250 mm, VAKUUMPUMPE 6 / 7,2 Meter / Kubik / Stunde, V.230 / 1, Kw. 0,35, Gewicht kg 32, Abmessung 360 x 400 x 400 h	Lieferung 4 bis 9 Tage
PROFESSIONELLE BESCHREIBUNG		

BENCH BELL VACUUM PACKAGING MACHINE, mit 250 mm DICHTUNGSSTANGE :

- **Aus Edelstahl gefertigt ;**
- **Vakuumkammer 260x300x160h mm** aus **einteiligem Edelstahl** mit abgerundeten Ecken für maximale Hygiene und einfache Reinigung;
- **Dichtungsstange 250 mm, abnehmbar ;**
- **Schneller Schweißzyklus mit einstellbarer Zeit ;**
- leerer Zyklus nach Wahl: nach Zeit oder in Prozent mit automatischem Start bei geschlossener Haube und automatischem Wiedereröffnen am Ende des Zyklus;
- **6 / 7,2 Meter / Kubik / Stunde Vakuumpumpe ;**
- Transparenter Tankdeckel mit automatischem Heben
- Es verfügt über eine **äußerst detaillierte elektronische Karte, die mit den nützlichsten Funktionen zur Leistungsoptimierung ausgestattet ist :**
- **19 bearbeitbare und anpassbare Programme ;**
- **1 Programm zum Marinieren von Fleisch ;**
- **Doppelter " leerer + flüssiger " Sensor;**
- **Kolbenversiegelungsstange** , völlig ohne Verkabelung für eine optimale und sichere Verwaltung der Tankreinigung;
- **Selbstreinigungs- / Heizsystem der Pumpe** für ein optimales Management der Verpackungsmaschine bei relativer Reduzierung der Wartungszeiten und -kosten;
- **STEPVAC-Funktion** zur Erzeugung des Vakuums flüssiger Produkte in herkömmlichen Vakuumbeuteln;
- **GASTROVAC-Funktion** zur Erzeugung eines externen Vakuums in GN-Behältern;
- **EXTRAVAC-Funktion** , die eine zweite Vakuumphase von 5 Sekunden Dauer bietet (besonders geeignet für Hackfleisch und Fleisch ohne Knochen);
- **Verstärkte Versiegelungsfunktion** zum Versiegeln von dicken Beuteln und / oder Beuteln, die flüssige / nasse Produkte enthalten;
- **Schnellstopp / Schweißen ;**
- Carter mit 90 ° Öffnung, um den Zugang zum Inneren der Verpackungsmaschine zu erleichtern;
- Standardfüllplattformen;
- Verstellbare Scharniere;
- Veranlagung für Inertgas-Kit (optional);
- Möglichkeit eines zusätzlichen Vakuums von bis zu 99,9% für sehr feuchte Produkte;
Hinweis : Möglichkeit eines **externen Vakuums** bei **Verwendung von geprägten Umschlägen** (wie auf dem Foto gezeigt).

OPTIONAL / ZUBEHÖR

- Möglichkeit des **Staubsaugens in externen Behältern** oder **Gastro-Norm-Becken** mittels eines speziellen Kits (Code EMTUBOGN).
- Veranlagung für **Inertgas-Kit** (Code EMGAS INERT).
- **Etikettendrucker** (Code EMST).
- Sealing **Bar mit Hubkolben** (- Code EMBSP).
- **Dichtleiste mit Umschlag Überschuss Schnitt** (Schrott), Code EMTS.
- Zusätzlicher Dichtungsstab (Code EMBS).
- Bell Stop Bar (EMBF).
- **Geneigte oben** für Flüssigkeitsverpackungen (Code - EMPI).
- Stützwagen (Code EMCR).

CE-Kennzeichnung
Hergestellt in Italien

TECHNISCHES DATENBLATT		
Stromversorgung		Monofase
Volt		V 230/1
Frequenz (Hz)		5060
Leistung (Kw)		0,35
Nettogewicht (Kg)		32
Breite (mm)		360
Tiefe (mm)		400
Höhe (mm)		400
TECHNISCHES DATENBLATT		
KODE/FOTO	BESCHREIBUNG	PREIS/LIEFERUNG

EM-BF**TECHNOCHEF - Glockenhalter, Mod.BF**
Bell Stop Bar

Lieferung 4 bis 9 Tage

EM-PI**Schiefe Ebene, Mod.PI**
Schräge Oberfläche für Flüssigkeitsverpackungen,
geeignet für Glockenverpackungsmaschinen

Lieferung 4 bis 9 Tage

EM-TUBOGN**Tube mit Adapterhülse in Gastrobehältern**
Tube mit Adapterhülse in Gastrobehältern

Lieferung

EM-BS**TECHNOCHEF - Zusätzliche Schweißleiste, Mod.BS**
Zusätzliche Schweißleiste

Lieferung 4 bis 9 Tage

EM-GSR**Gas inert, Mod.GSR**
Inertgas-Kit für Kammervakuummaschinen

Lieferung 4 bis 9 Tage

EM-CR**Maschinenunterstützungswagen, Mod.CR**
Stützwagen

Lieferung 4 bis 9 Tage

EM-ST**TECHNOCHEF - Etikettendrucker, ST mod**
Etikettendrucker für Glockenverpackungsmaschinen

Lieferung 4 bis 9 Tage




STANDARD FUNCTIONS PER CONFEZIONATRICI A CAMPANA

STANDARD FUNCTION ONLY FOR CHAMBER MACHINES



Pannello multifunzione digit
Multifunction digit panel



Sistema autopulizia olio
Oil made auto cleaning system



Pannello comandi a totale tenuta contro umidità
Waterproof control Panel



Carter apribile a 90°
90° openable carter



Saldatura con pistoni senza cavi
Sealing with cableless pistons



Vasca inox con angoli stondati senza saldature
Entirely printed stainless steel vacuum chamber, with internal round corners



Connessione per attacco gastrovac
Connection for the gastrovac system



Set tavole di riempimento in polietilene
Polyethylene filling squares set



Soft vacuum elettronico
Electronic soft vacuum





VUOTO ESTERNO CON BUSTE GOFFRATE





OPTIONAL PER CONFEZIONATRICI A CAMPANA
OPTIONALS ONLY FOR CHAMBER MACHINES



Installazione gas inerte
Arrangement for idle gas



Installazione stampante
Printer installation



Pompa Busch
Busch Pump



Sensore di vuoto
Vacuum sensor



Barra sigillante aggiuntiva
Extra Sealing Bar



Taglio Eccedenza
Exceeding cutting bar



Vacca doppia altezza per
confezionamento liquidi (BASICI)
Special double height vacuum chamber
to pack liquids (BASICI)



Sistema bloccaggio campana
Lid Hook



Carrello supporto macchina
Chariot on wheels



Piano inclinato per liquidi
Inclined plane for liquids



Tensione e frequenza speciale
Voltage and special frequency