



**TECNOSERVICE'21 srl**

by Tinti Sergio  
Via Carlo Pisacane, 134  
61032 Fano (PU) Italy  
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911  
FAX +39 0721 809794  
e-mail: [staff@technochef.it](mailto:staff@technochef.it)  
[www.technochef.it](http://www.technochef.it)  
[www.technochef.eu](http://www.technochef.eu)

Services and Technologies for professional catering since 1973



KENNWORT	BESCHREIBUNG	PREIS/LIEFERUNG
<b>MZ-GRVF290</b>	Gefrier-/Gefrierschrank mit 1 Glastür, 700 l Fassungsvermögen, ENERGIESPAREND - HOHE DICKE, Temperatur -10°/-20°C, mit GEDRUCKTEN ANLEITUNGEN, belüftet, ÖKOLOGISCHES Gas R290, Gastronorm 2/1, mit Licht und Schlüssel , V 230/1, Kw.0,45, Abm.mm.690x830x2050h	<b>Lieferung</b> 8 bis 15 Tage

**PROFESSIONELLE BESCHREIBUNG**

**GEFRIER-GEFRIERSCHRANK 1 GLASTÜR, Fassungsvermögen 700 Liter, Temperatur -10°/-20°C, ÖKOLOGISCHES Gas R290:**

- **außen und innen** aus **Edelstahl AISI 304** , Boden und Rückseite aus verzinktem Stahl;
- geeignet für die Aufnahme von **Gastro-Norm 2/1 -Grills** oder -Behältern (mm.530x650);
- **seitlich aufgedruckte Anleitungen**;
- **belüftete Kühlung**;
- **Isolierung** aus **FCKW-freiem, unter hohem Druck eingespritztem Polyurethan** mit **einer Dichte von 42 kg/m3**;
- **Dämmstärke 80 mm** für bessere Dämmung;
- **eingebaute Kühleinheit**, betrieben mit **ÖKOLOGISCHEM R290-Gas** , **Zanussi-Kompressor** ;
- **Der Verdampfer ist versenkbar positioniert** , um **den größtmöglichen verfügbaren Platz** zu bieten.
- Motorraum mit isolierten Seiten;
- **elektronische Temperaturregelung** mit **digitalem Thermometer** - Thermostat;
- **Innenbeleuchtung und Tastensperre**;
- **automatische Abtauung mit elektrischem Widerstand und automatischer Steuerung der Abtautemperatur** ;
- **automatische Verdunstung** von Kondenswasser;
- **korrosionsbeständiger** Verdampfer;
- **Tür mit Rückholfeder** und umkehrbar;
- Türdichtung ohne Werkzeug abnehmbar;
- unten mit **abgerundeten Ecken** ;
- Füße aus **Edelstahl AISI 304, höhenverstellbar** (110/170 mm);

**Geliefert :**

- - **N. 23 Paar Formführungen, arretierbar, leicht** .

**CE-KENNZEICHNUNG  
HERGESTELLT IN ITALIEN**

**TECHNISCHES DATENBLATT**

<b>Stromversorgung</b>	Monofase
<b>Volt</b>	V 230/1
<b>Frequenz (Hz)</b>	50
<b>Leistung (Kw)</b>	0,45
<b>Breite (mm)</b>	690
<b>Tiefe (mm)</b>	830
<b>Höhe (mm)</b>	2050