



TECNOSERVICE'21 srl

by Tinti Sergio
Via Carlo Pisacane, 134
61032 Fano (PU) Italy
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911
FAX +39 0721 809794
e-mail: staff@technochef.it
www.technochef.it
www.technochef.eu

Services and Technologies for professional catering since 1973



KENNWORT	BESCHREIBUNG	PREIS/LIEFERUNG
TD-ATT02	TEMPERATUR-SCHNELLKÜHLER-GEFRIERSCHRANK mit 340x363x270h mm KAMMER, für 3 GITTER/TABLETTS Gastro-Norm 2/3, Kerntemperaturfühler, POSITIVER ZYKLUS Ertrag +70°/+3° Kg.9, NEGATIVER ZYKLUS Ertrag +70°/-40 ° Kg .7, V.230/1, Kw.0,52, Gewicht 45Kg, Abm.mm.658x630x420h	Lieferung 8 bis 15 Tage
PROFESSIONELLE BESCHREIBUNG		

SUPER LEISTUNGSFÄHIGER und SUPER KOMPAKTER Schnellkühler mit FÜHRUNGEN für 3 GITTER/TABLETTS Gastro-Norm 2/3 (mm.354x325), Marke TECNODOM :

- **Innen und außen aus Edelstahl** , mit Ausnahme des Außenbodens aus verzinktem Stahl;
- Abgerundete Innenecken;
- FCKW-freie Polyurethan-Dämmung, unter Hochdruck gespritzt;
- Abnehmbares Oberteil, Tür mit automatischem Verschluss und Magnetdichtung;
- **Frontplatte mit elektronischer Steuerplatine mit Kammersonde und Kernnadelsonde** ;
- **Belüftete Kühlung** mit Luftrührer;
- Leicht abnehmbares und tropentaugliches Kühlaggregat als Standard (Umgebungstemperatur +43°C und relative Luftfeuchtigkeit von 65%);
- **Abtauen des Verdampfers nach Zeit** , am Ende des Zyklus, und untere Auffangschale für Kondenswasser;
- **Zyklen einstellbar mit Kerntemperaturfühler +3°C und -18°C** oder nach Zeit;
- Die Stromversorgung wird durch eine Einheit garantiert, die in der Lage ist, **in wenigen Minuten eine Temperatur von -40°C in die Kammer zu bringen**;
- Führungen geeignet zur Aufnahme von **3 Standard-GN-2/3-Gitter oder Tablett**s (354 x 325 mm);
- **Abstand zwischen den Führungen mm 80** ;
- **Kammerabmessungen mm 340x363x270h** ;
- Ertrag: **positiver Zyklus +70°+3°C -- Kg.9** ,
- Ertrag: **negativer Zyklus +70°- 40°C -- Kg.7** ;
- Mit dem **digitalen Bedienfeld** können Sie verschiedene Parameter einstellen, um allen Anforderungen gerecht zu werden.
- **Dämmstärke 60 mm** ;
- Dank seiner geringen Größe kann es auch auf einer Werkbank oder gekühlt platziert werden;
- **Höhenverstellbare Füße aus Edelstahl** (60/90 H mm).

NB: Tablett und Gitter NICHT ENTHALTEN

- Enthalten :**
- Kammersonde
 - Nadelsonde
 - 3 Paar Führungen

- Zubehör/Optionen :**
- Aluminiumschale GN 2/3 (mm 354x325)

**CE-KENNZEICHNUNG
HERGESTELLT IN ITALIEN**

TECHNISCHES DATENBLATT		
	Stromversorgung	Monofase
	Volt	V 230/1
	Frequenz (Hz)	50
	Leistung (Kw)	0,52
	Nettogewicht (Kg)	45
	Bruttogewicht (Kg)	56
	Breite (mm)	658
	Tiefe (mm)	630
	Höhe (mm)	420
TECHNISCHES DATENBLATT		
KODE/FOTO	BESCHREIBUNG	PREIS/LIEFERUNG
TD-VXAB000001 	GN 2/3 ALUMINIUMFACH GN 2/3 Aluminiumschale (mm 354x325), für Mod.ATT02	Lieferung 4 bis 9 Tage



