



PROFESSIONELLE BESCHREIBUNG

PIZZAKÜHLSCHRANK 1 TÜR + TRUHE MIT 7 SCHUBLADEN, mit TIEFGEKÜHLTE VITRINE 330 0 380 mm, Temp.-2°/+8°C, ÖKOLOGISCH in Klasse C:

- **Struktur aus Edelstahl AISI 201 ;**
- **Belüftete Kühlung ;**
- **Betriebstemperatur -2°/+8°C ;**
- Abnehmbare Einbaueinheit für einfache Wartung;
- Mit Schlüssel zu öffnende Frontplatte;
- Bruttoinhalt lt. 390
- **Kreismuster der Kaltluft** , um das Produkt nicht direkt zu berühren;
- **Elektronische Temperaturregelung mit digitalem Thermostat ;**
- Elektrischer Widerstand um den Türrahmen zur Beseitigung von Kondenswasser;
- **Automatische Abtauung** mit Elektroheizung und **automatischer Abtautemperaturregelung ;**
- Automatische Verdunstung von Kondenswasser;
- Verdampfer mit Korrosionsschutzbehandlung;
- max. Temp. Betriebs-/Umgebungsfeuchtigkeit °C/rF +35/50%;
- Tür mit Rückholfeder;
- **ÖKOLOGISCHES GAS R600a;**
- **Energieklasse C ;**
- Dämmstärke: 60 mm;
- Türdichtung ohne Werkzeug abnehmbar;
- **Ausgestattet mit Kommode mit 7 Schubladen (ohne Kassetten)**
- **Komplett mit Zutatenvitrine 33 oder 38 cm tief ;**
- Unterseite mit abgerundeten Ecken;
- Füße aus Edelstahl Höhenverstellbarer Edelstahl AISI 201;
- Rückenlehne aus Edelstahl;
- Möglichkeit, sich an die Wand zu lehnen ;

CE-Zeichen
Hergestellt in Asien

TECHNISCHES DATENBLATT

Stromversorgung	Monofase
Volt	V 230/1
Frequenz (Hz)	50
Nettogewicht (Kg)	346
Breite (mm)	1510
Tiefe (mm)	800
Höhe (mm)	1435

VERFÜGBARE MODELLE

FC-G-PZ1610TN38-FC+VT



Lieferung

Gekühlte Pizzatheke 1 Tür + 7 Schubladen, mit 380 mm tiefer Kühlvitrine

Kühltheke 1 Tür + 7 Schubladen, Kühlvitrine 380 mm tief, Behälterkapazität GN 1/3 (32,5 x 17,6 cm) + GN 1/2 (32,5 x 26,5 cm), Temperatur: -2°/+8 °C, ÖKOLOGISCHE KLASSE C belüftet, GAS R600a, Kw.0,275, V.230/1, Gewicht 346 kg, Abm.mm.1510x800x1435h

FC-G-PZ1610TN33-FC+VT



Lieferung

Gekühlte Pizzatheke 1 TÜR + 7 SCHUBLADEN, mit KÜHLVITRINE 330 mm tief

PIZZA-KÜHLTHEKE 1 TÜR + 7 SCHUBLADEN, Kühlvitrine 330 mm tief, Kap. Becken n. 7 GN 1/4 (cm 26,5x16,2), Temp.-2°/+8 °C, Umluft ÖKOLOGISCHE KLASSE C, GAS R600a, Kw.0,275, V.230/1, Gewicht 346 Kg, Abm.mm .1510x800x1435h

