



TECNOSERVICE'21 srl

by Tinti Sergio
Via Carlo Pisacane, 134
61032 Fano (PU) Italy
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911
FAX +39 0721 809794
e-mail: staff@technochef.it
www.technochef.it
www.technochef.eu

Services and Technologies for professional catering since 1973



KENNWORT	BESCHREIBUNG	PREIS/LIEFERUNG
FC-G-PA800BT-FC	Gefrierschrank für Backwaren, 1 Tür, INOX 430, Professional, marc FORCOLD , lt.737, Temp. -18°/-22°C, ÖKOLOGISCHE KLASSE E, Gas R290 belüftet, Backbleche mm 600x400, V.230/ 1, Kw.0,5, Gewicht 174 Kg, Abm.mm.740x990x2010h	Lieferung
PROFESSIONELLE BESCHREIBUNG		

GEFRIERSCHRANK für PASTRY 1 TÜR, EDELSTAHL 430 lt.737, Temp.-18°/-22°C, ÖKOLOGISCH in KLASSE E :

- **Kühlschrank aus Edelstahl AISI 430 für Konditoreilabor ;**
- Außenboden und Rückwände aus verzinktem Blech;
- Boden mit abgerundeten Ecken;
- **geeignet für 600 x 400 und 600 x 800 mm Backbleche oder Roste ;**
- **Bruttokapazität lt.737 ;**
- **Motorraum mit isolierten Seiten ;**
- Dämmstärke: 60 mm;
- einziehbarer Verdampfer, um maximalen Platz zur Verfügung zu haben;
- Betriebstemperatur -18°/-22°C;
- **elektronische Temperaturregelung mit digitalem Thermostat ;**
- **elektrischer Widerstand um den Türrahmen herum zur Beseitigung von Kondenswasser ;**
- **Umluftkühlung ;**
- eingegliederte Gruppe;
- **ÖKOLOGISCHE** Kühleinheit mit **R290-Gas ;**
- **Energieklasse E;**
- **Klimaklasse 5;**
- **automatisches Abtauen** mit elektrischem Widerstand **und automatischer Steuerung der Abtautemperatur ;**
- **automatische Verdunstung von Kondenswasser ;**
- max. Umgebungstemperatur / Luftfeuchtigkeit: +35 °C / 50 % HR;
- korrosionsgeschützter Verdampfer;
- Tür mit Rückholfeder und reversibel;
- Türschloss mit Schlüssel;
- Türdichtung ohne Werkzeug abnehmbar;
- **inneres Licht ;**
- **Füße aus Edelstahl Aisi 430 höhenverstellbar .**

Enthalten :

- n.10 Paar höhenverstellbare Führungen, geeignet zur Aufnahme von 600 x 400 und 600 x 800 mm Backblechen oder Rosten;

CE-Zeichen

Hergestellt in Asien

TECHNISCHES DATENBLATT

Stromversorgung	Monofase
Volt	V 230/1
Frequenz (Hz)	50
Nettogewicht (Kg)	152
Bruttogewicht (Kg)	174
Breite (mm)	740
Tiefe (mm)	990
Höhe (mm)	2010

