



TECNOSERVICE'21 srl

by Tinti Sergio
Via Carlo Pisacane, 134
61032 Fano (PU) Italy
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911
FAX +39 0721 809794
e-mail: staff@technochef.it
www.technochef.it
www.technochef.eu

Services and Technologies for professional catering since 1973



KENNWORT

TCF133-SF-500-95

BESCHREIBUNG

Professionelle Teigausrollmaschine mit 950 x 500 mm breiten Streichhölzern, ausgestattet mit einer Unterplatte für Mehl und Teigsammler, mm Rollrollen. 500 einstellbar von: 0 bis 35 mm, Gewicht 157 kg, kw 0,75, Abm. offen mm 2320x880x1100h

PREIS/LIEFERUNG

Lieferung 4 bis 9 Tage

PROFESSIONELLE BESCHREIBUNG

Professioneller, bodenstehender Gebäckausroller, mit 950 x 500 mm großen Bändern und Matten mit Unterplatte für Mehlsammlung und Gebäcksammlung, Rollenöffnung von: 0 bis 35 mm, klappbare Tische mit einer Länge von 950 mm:

- Entworfen und konstruiert, um eine äußerst einfache und funktionale Verwendung unter vollständiger Einhaltung internationaler Sicherheitsstandards zu gewährleisten ;
- **Zuverlässige, solide und effiziente Struktur** , erfüllt die Bedürfnisse von Restaurants, Hotels, Konditoreien sowie kleinen und mittleren Bäckereien;
- Schultern und Abdeckungen aus Aluminiumguss;
-
- **Möglichkeit zur Verarbeitung jeder Art von Nudeln**, bis hin zu sehr dünnen Dicken;
- Hartverchromte **Rollzylinder** , geschliffen und poliert ;
- **Mikrometrische Einstellung** der Zylinderöffnung **mit Aluminiumgriff** ;
-
- **Zylinderdurchmesser: Ø 6 cm;**
Zylinderöffnung: von 0 bis 3,5 cm;
Zylinderlänge: 50 cm;
-
- **Pastenschaber auf leicht abnehmbaren Zylindern** für einfache und effektive Reinigung;
- **Bewegung der GÜRTEL-SPIELE über Pedalsteuerung** ;
- **Förderbänder mit variabler Geschwindigkeit zur Vermeidung von Falten im Teig** ;
- **Schutzgitter aus Edelstahl** mit Sicherheitsmikroschalter;
- **Abgeschirmte Lager** , um das Eindringen von Mehl zu verhindern;
- **Nach oben klappbare Tische** , um die Gesamtabmessungen im Ruhezustand der Maschine zu verringern;
- **Nicht abnehmbares Tischsystem mit Unterplatte zum Auffangen von MEHL und Nudelsammler aus Edelstahl** ;
- Auf Rädern montiert, um die Bewegung zu erleichtern;
-
- **Arbeitsabmessungen** : 2320 x 880 x 1100 mm;
- **Abmessungen im Ruhezustand** : 690 x 880 x 1720 mm;
-
- **Elektrisches System mit Niederspannung und doppelter Steuerung** (manuell und Pedal);
- **Unfallverhütungseinrichtungen** , über Endschalter an die elektrische Anlage angeschlossen;

Optional:

- Auch mit Einphasenmotor erhältlich;
- 2-Gang-Motor mit unterschiedlicher Geschwindigkeit zwischen Einlaufband und Auslaufband;

CE-KENNZEICHNUNG
Hergestellt in Italien

TECHNISCHES DATENBLATT	
Stromversorgung	Trifase
Volt	V 400/3
Frequenz (Hz)	50
Leistung (Kw)	0,75
Nettogewicht (Kg)	150
Bruttogewicht (Kg)	157
Breite (mm)	2320
Tiefe (mm)	880
Höhe (mm)	1100