



**TECNOSERVICE'21 srl**

by Tinti Sergio  
Via Carlo Pisacane, 134  
61032 Fano (PU) Italy  
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911  
FAX +39 0721 809794  
e-mail: [staff@technochef.it](mailto:staff@technochef.it)  
[www.technochef.it](http://www.technochef.it)  
[www.technochef.eu](http://www.technochef.eu)

Services and Technologies for professional catering since 1973



KENNWORT	BESCHREIBUNG	PREIS/LIEFERUNG
<b>TCF133-SF-500-120</b>	Professionelle Teigausrollmaschine mit 1200 x 500 mm breiten Streichhölzern, ausgestattet mit einer Unterplatte für Mehl und Teigsammler, mm Rollen. 500 einstellbar von: 0 bis 35 mm, Gewicht 162 kg, kw 0,75, Abm. offen mm. 2800x880x1100h	<b>Lieferung</b> 4 bis 9 Tage
<b>PROFESSIONELLE BESCHREIBUNG</b>		

**Professioneller, bodenstehender Gebäckausroller, mit 1200 x 500 mm großen Bändern und Matten mit Unterplatte für Mehlsammlung und Gebäcksammlung, Rollenöffnung von: 0 bis 35 mm, klappbare Tische mit einer Länge von 1200 mm:**

- Entworfen und konstruiert, um **eine äußerst einfache und funktionale Verwendung** unter vollständiger Einhaltung internationaler Sicherheitsstandards zu gewährleisten;
- **Zuverlässige, solide und effiziente Struktur** , erfüllt die Bedürfnisse von Restaurants, Hotels, Konditoreien sowie kleinen und mittleren Bäckereien;
- Schultern und Abdeckungen aus Aluminiumguss;
- 
- **Möglichkeit, jede Art von Pasta zu verarbeiten** , bis hin zu sehr dünnen Dicken;
- Hartverchromte **Rollzylinder , geschliffen und poliert** ;
- **Mikrometrische Einstellung** der Zylinderöffnung mit Aluminiumgriff;
- **Zylinderdurchmesser: Ø 6 cm;**
- **Zylinderöffnung: von 0 bis 3,5 cm;**
- **Zylinderlänge: 50 cm;**
- **Pastenschaber auf leicht abnehmbaren Zylindern für einfache und effektive Reinigung;**
- 
- **Bewegung der GÜRTEL-SPIELE über Pedalsteuerung** ;
- **Förderbänder mit variabler Geschwindigkeit zur Vermeidung von Falten im Teig** ;
- **Schutzgitter aus Edelstahl** mit Sicherheitsmikroschalter;
- **Abgeschirmte Lager** , um das Eindringen von Mehl zu verhindern;
- **Nach oben klappbare Tische** , um die Gesamtabmessungen im Ruhezustand der Maschine zu verringern;
- **Nicht abnehmbares Tischsystem** mit Edelstahl-Unterplatte **für die Mehl- und Teigsammlung** ;
- Auf Rädern montiert, um die Bewegung zu erleichtern;
- 
- **Arbeitsabmessungen** : 2800 x 880 x 1100 mm;
- **Abmessungen im Ruhezustand** : 800 x 880 x 1920 mm;
- 
- **Elektrisches System mit Niederspannung und Doppelsteuerung** (manuell und Pedal);
- **Unfallverhütungseinrichtungen** , über Endschalter an die elektrische Anlage angeschlossen;

**Optional:**

- Auch mit Einphasenmotor erhältlich;

- 2-Gang-Motor mit unterschiedlicher Geschwindigkeit zwischen Einlaufband und Auslaufband;

**CE-KENNZEICHNUNG**  
**Hergestellt in Italien**

**TECHNISCHES DATENBLATT**

<b>Stromversorgung</b>	Trifase
<b>Volt</b>	V 400/3
<b>Frequenz (Hz)</b>	50
<b>Leistung (Kw)</b>	0,75
<b>Nettogewicht (Kg)</b>	157
<b>Bruttogewicht (Kg)</b>	162
<b>Breite (mm)</b>	2800
<b>Tiefe (mm)</b>	880
<b>Höhe (mm)</b>	1100