



**TECNOSERVICE'21 srl**

by Tinti Sergio  
Via Carlo Pisacane, 134  
61032 Fano (PU) Italy  
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911  
FAX +39 0721 809794  
e-mail: [staff@technochef.it](mailto:staff@technochef.it)  
[www.technochef.it](http://www.technochef.it)  
[www.technochef.eu](http://www.technochef.eu)

Services and Technologies for professional catering since 1973



**KENNWORT**

**TCF133-SF-E500-120**

**BESCHREIBUNG**

Professionelle Teigausrollmaschine mit 1200 x 500 mm großen Bändern und Matten, ausgestattet mit einer Unterplatte für Mehl und Gebäcksammler, abnehmbaren Tischen, 500 mm Rollrollen, verstellbar von 0 bis 35 mm, Gewicht 180 kg, 0,75 kW, offene Größe mm. 2800x930x1100h

**PREIS/LIEFERUNG**

**Lieferung** 4 bis 9 Tage

**PROFESSIONELLE BESCHREIBUNG**

**Professioneller, bodenstehender Gebäckausroller, mit 1200 x 500 mm breiten Bandmatten, mit Untertisch für Mehlsammlung und Gebäcksammlung, Rollenöffnung von: 0 bis 35 mm, klappbare und ausziehbare Tische mit einer Länge von 1200 mm:**

- Entworfen und konstruiert, um eine äußerst einfache und funktionale Verwendung unter vollständiger Einhaltung internationaler Sicherheitsstandards zu gewährleisten ;
- **Zuverlässige, solide und effiziente Struktur** , erfüllt die Bedürfnisse von Restaurants, Hotels, Konditoreien sowie kleinen und mittleren Bäckereien;
- Schultern und Abdeckungen aus Aluminiumguss;
- 
- **Möglichkeit, jede Art von Pasta zu verarbeiten** , bis hin zu sehr dünnen Dicken;
- Hartverchromte **Rollzylinder** , geschliffen und poliert;
- **Mikrometrische Einstellung** der Zylinderöffnung mit Aluminiumgriff;
- 
- **Zylinderdurchmesser: Ø 6 cm;**
- **Zylinderöffnung: von 0 bis 3,5 cm;**
- **Zylinderlänge: 50 cm;**
- **Pastenschaber auf leicht abnehmbaren Zylindern für einfache und effektive Reinigung;**
- 
- **Bewegung der GÜRTEL-SPIELE über Pedalsteuerung ;**
- **Förderbänder mit variabler Geschwindigkeit, um Falten im Teig zu vermeiden;**
- **Schutzgitter aus Edelstahl** mit Sicherheitsmikroschalter;
- **Abgeschirmte Lager** , um das Eindringen von Mehl zu verhindern;
- **Nach oben klappbare Tische** , um die Gesamtabmessungen im Ruhezustand der Maschine zu verringern;
- **Abnehmbares Tischsystem mit Edelstahl-Unterplatte für Mehlsammlung und Nudelsammler;**
- Auf Rädern montiert, um die Bewegung zu erleichtern;
- 
- 
- **Arbeitsabmessungen** : 2800 x 930 x 1100 mm;
- **Abmessungen im Ruhezustand** : 990 x 930 x 1900 h mm;
- 
- **Elektrisches System mit Niederspannung und doppelter Steuerung** (manuell und Pedal);
- **Unfallverhütungseinrichtungen** , über Endschalter an die elektrische Anlage angeschlossen;

**Optional:**

- Auch mit Einphasenmotor erhältlich;
- 2-Gang-Motor mit unterschiedlicher Geschwindigkeit zwischen Einlaufband und Auslaufband;

**CE-KENNZEICHNUNG**  
**Hergestellt in Italien**

| TECHNISCHES DATENBLATT   |         |
|--------------------------|---------|
| <b>Stromversorgung</b>   | Trifase |
| <b>Volt</b>              | V 400/3 |
| <b>Frequenz (Hz)</b>     | 50      |
| <b>Leistung (Kw)</b>     | 0,75    |
| <b>Nettogewicht (Kg)</b> | 180     |
| <b>Breite (mm)</b>       | 2800    |
| <b>Tiefe (mm)</b>        | 930     |
| <b>Höhe (mm)</b>         | 1100    |