



TECNOSERVICE'21 srl

by Tinti Sergio
Via Carlo Pisacane, 134
61032 Fano (PU) Italy
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911
FAX +39 0721 809794
e-mail: staff@technochef.it
www.technochef.it
www.technochef.eu

Services and Technologies for professional catering since 1973



PROFESSIONELLE BESCHREIBUNG

Elektrischer OFEN für PIZZA Cuppone MICHELANGELO Line, 6 Pizzas x ø35 cm, modular modular, erhältlich mit DIGITAL-Bedienelementen oder TOUCH SCREEN-Bedienelementen,

- **Abgerundete** Edelstahlfront ;
- **Kochkammer aus Edelstahl** dim. 720 x 1080 x 140 mm;
- **Cordierite Ziegelkochfeld** ;
- Verdunstete Steinwolleisolierung;
- **Tür mit doppeltem** Panoramaglas und Öffnungs- und Schließsystem mit Druckfeder;
- Heißsiegelung zwischen Tür und Garraum;
- Integrierte **Wärmerückgewinnungssystem** in der Kochkammer;
- Kochkammerbeleuchtung mit zwei 12V Lampen;
- **Sicherheitsthermostat** und Lüfter;
- Gepanzerte und differenzierte elektrische Widerstände an der Decke und unter den Ständen;
- **Elektronisch einstellbare Kochdampfentlüftung** ;
- **Separate Befehlsgruppe** ;
-
- **Pizzakapazität:** 6 x ø35 cm
- Zimmer: 1
- Leistung: 8,4 kW
- **Temperatur: 0-400 ° C.**
- Bruttogewicht kg: 202

Abmessungen der Kochkammer 720x1080x140h mm
Außenmaße 1190x1460x440h mm

- Alle Modelle **können mit einer Halterung** (mit oder ohne Räder und mit Ausnahme des Modells 435 mit oder ohne Schnitt zum Einsetzen des Mischers) **und mit einer Absaughaube** (mit oder ohne 5-Gang-Motor) geliefert werden.

VERSION MIT **DIGITALEN STEUERUNGEN** / Mod: **ML635 / 1CD**

- Steuerungssystem mit **elektronischer Karte** ;
- Möglichkeit, **die Kammertemperatur und die Leistung** der **Widerstandsgruppen (oben und unten) auf verschiedene Arten** einzustellen: "AUS" aus, "MIN" 33% oder "MAX" 100%;
- **Ende des Kochsummers** ;
- **programmierbare Backofenzündung** mit Countdown **bis zu 99 Stunden** ;

VERSION MIT **TOUCH-BILDSCHIRM- STEUERUNGEN** / Mod: **ML635 / 1TS**

- **Touch - Screen - Steuersystem** mit der Möglichkeit der **Einstellung die Kammertemperatur und die Leistung** der zwei Gruppen **von Widerständen (oben und Boden) in einer differenzierten Art und Weise** von 0% bis 100%;
- Integrierte Funktionen für **PYROLYSE, WIRTSCHAFT und SCHNELLE WIEDERHERSTELLUNG**;
- **Kochprogrammierung** ;
- **Horn Ende des Kochens**;
- **wöchentlicher Timer** + Agenda ;

Optional:

- **CP-KM635NT** - Motorhaube ohne Motor;
- **CP-KM635AS** - Motorhaube mit Motor;
- **CP-SML635 / 1** - Grundlegende Unterstützung für 1 KAMERA;
- **CP-SML635 / 2** - Basisunterstützung für 2 ZIMMER;
- **CP-RS** - Wheels Kit für Basisunterstützung;
- **CP-PS** - Schnitt auf der unteren Regalstütze zum Einsetzen von Mischern;

Hergestellt in Italien
CE MARK

TECHNISCHES DATENBLATT	
Stromversorgung	Monofase
Volt	V 400/3 +N
Frequenz (Hz)	5060
Leistung (Kw)	8,4

Nettogewicht (Kg)	179
Bruttogewicht (Kg)	202
Breite (mm)	1190
Tiefe (mm)	1460
Höhe (mm)	440

VERFÜGBARE MODELLE

CUP-ML635/1CD



CUPPONE MICHELANGELO Elektroofen für 6 Pizzen, Ø 35 cm. Digitale Befehle

Elektrischer Pizzaofen, für 6 Pizzas, modular modular mit Kammer mm 720x1080x140h, Version mit DIGITALER STEUERUNG, MICHELANGELO Line, V. 380/3 + N, Kw 8,4, Gewicht 202 kg, Abm. mm. 1190x1460x440h

Lieferung 8 bis 15 Tage

CUP-ML635/1TS



CUPPONE MICHELANGELO Elektroofen für 6 Pizzen, Ø 35 cm. Touchscreen-Steuerung

Elektrischer Pizzaofen, für 6 Pizzas, modular modular mit Kammer mm 720x1080x140h, Version mit TOUCH SCREEN-STEUERUNG, MICHELANGELO Line, V. 380/3 + N, Kw 8,4, Gewicht 202 kg, Abm. mm. 1190x1460x440h

Lieferung 8 bis 15 Tage

TECHNISCHES DATENBLATT

KODE/FOTO	BESCHREIBUNG	PREIS/LIEFERUNG
CP-PS 	Schneiden Sie auf der unteren Ablage zum Einsetzen der Mischer Schneiden Sie die untere Regalstütze zum Einsetzen des Mischers ab	Lieferung 4 bis 9 Tage
CP-RS 	Wheels Kit für Base Support Modulares 4-Räder-Kit mit Sockel für den professionellen Pizzaofen von Cuppone	Lieferung 4 bis 9 Tage
CP-SML635/1 	Stahlsockelunterstützung für 1 Kamera Sockel für Ofenschale Michelangelo, für 1 Kammer, Stahlkonstruktion, Regal mit niedrigem Standard, optionale Räder, Gewicht 57 kg, Abmessung Mm. 1180x1310x1100h	Lieferung 4 bis 9 Tage
CP-SML635/2 	Stahlsockelhalterung für 2 Kammern Sockel für Ofenschale Michelangelo, für 2 Kammern, Stahlkonstruktion, Regal mit niedrigem Standard, optionale Räder, Gewicht 53 kg, Abmessung Mm. 1180 x 1310 x 900 h	Lieferung 4 bis 9 Tage
CP-KML635NT 	Haube ohne Motor für Michelangelo Ofen Neutrale Haube für Michelangelo-Ofen, Edelstahl, ohne Motor, Gewicht 57 kg, Abm. mm. 1188 x 1200 x 410	Lieferung 4 bis 9 Tage

CP-KML635AS



Lieferung 4 bis 9 Tage

Haube mit Motor für Michelangelo Ofen
Dunstabzugshaube für Michelangelo-Ofen, Edelstahl,
einstellbare Geschwindigkeit, kW 0,13, 700 m³ / h,
Gewicht 60 kg, Abm. mm. 1188 x 1200 x 410





VERSIONE CON COMANDI DIGITALI
Mod: ML635/1CD

- Sistema di controllo con scheda elettronica;
- possibilità di impostare la temperatura della camera e la potenza dei gruppi di resistenze (cielo e platea) in maniera differenziata: "OFF" spento, "MIN" 33% o "MAX" 100%;
- avvisatore acustico di fine cottura;
- accensione del forno programmabile con conto alla rovescia fino a 99 ore;



VERSIONE CON TOUCH SCREEN
Mod: ML635/1TS

- sistema di controllo Touch Screen con possibilità di impostare la temperatura della camera e la potenza dei due gruppi di resistenze (cielo e platea) in maniera differenziata da 0% a 100% ;
- funzioni PIROLISI, ECONOMY e RECUPERO VELOCE integrate;
- programmazione cotture;
- avvisatore acustico di fine cottura;
- timer settimanale + agenda;