



PROFESSIONELLE BESCHREIBUNG

KÜHLSCHRANK 1 Tür, Fassungsvermögen 350 Liter, Temperatur + 2 ° / + 8 ° C, ÖKOLOGISCH in Klasse C :

- **Außenstruktur** aus weißem, epoxidlackiertem Blech, **Innen** aus ABS;
- **statische Kühlung** mit **internem Ventilator** zur Gleichmäßigkeit der Temperatur;
- Außenrück- und Bodenplatten aus verzinktem Blech;
- **Thermostatische** Temperaturregelung;
- **ÖKOLOGISCHES GAS Kältemittel Gruppe R600a ;**
- Art der **Parkabtauung**;
- **Automatische Verdampfung** von Kondenswasser;
- **Maximale Umgebungstemperatur** : + 32 ° C;
- **Maximale Umgebungsfeuchtigkeit** : 55% HR;
- Isolationsdicke 45 mm;
- Möglichkeit der **Türumkehr** ;
- **Innenmaße** : 510x485x1620h.

Enthalten :

- n.3 Gitter mm.500x415
- n.1 Gitter mm.500x211

Optional / Zubehör :

- kleines plastifiziertes Gitter mm.511x211 - Cod.FO-GRP200
- großes plastifiziertes Gitter mm.500x415 - Cod.FO-GRP400

CE-Kennzeichnung

Hergestellt in Asien

TECHNISCHES DATENBLATT

Stromversorgung	Monofase
Volt	V 230/1
Frequenz (Hz)	50
Leistung (Kw)	0,52

VERFÜGBARE MODELLE

KODE/FOTO	BESCHREIBUNG	PREIS/LIEFERUNG
-----------	--------------	-----------------

IB-71FLUMI



Retarder-Gärschrank, Kälte-, Wärme-, Befeuchtungs-/Entfeuchtungs- und Wartungsfunktion, Temperatur -6°/+40°C, mod. 71Flusen

Retarder-Gärschrank mit 1-türigem Feuchtmanagement, 700 Liter, Temp. -6 ° / + 40 ° C, Edelstahlstruktur, Touchscreen-Bedienfeld, Umluftkühlung, V. 230/1, kw 0,52, Abm. mm 720x800x2020h

Lieferung 8 bis 15 Tage

IB-91FLUMI



Retarder-Gärschrank, Kalt-, Warm- und Warmhaltefunktion, Temperatur -6°/+40°C, mod. 91Flusen

Retarder-Gärschrank mit Feuchtigkeitsmanagement, 1 Tür, lt 900, Temp. -6 ° / + 40 ° C, Edelstahlstruktur, Touchscreen-Bedienfeld, Umluftkühlung, V. 230/1, kw 0,52, Abm. mm 790x1010x2090h

Lieferung 8 bis 15 Tage

TECHNISCHES DATENBLATT

KODE/FOTO

BESCHREIBUNG

PREIS/LIEFERUNG

IB-SVMI



Gekühlte Kühl- / Gefriertische Gastronorm
Paar Edelstahlführungen

Lieferung 8 bis 15 Tage

IB-SVMI91



Gekühlte Kühl- / Gefriertische Gastronorm
Paar Edelstahlführungen

Lieferung 8 bis 15 Tage





