

TECNOSERVICE'21 srl

by Tinti Sergio Via Carlo Pisacane, 134 61032 Fano (PU) Italy P.IVA IT0200411413 Tel. +39 0721 805911 FAX +39 0721 809794 e-mail: staff@technochef.it www.technochef.it www.technochef.eu

Services and Technologies for professional catering since 1973



PROFESSIONELLE BESCHREIBUNG

Mod.FM-FML6 - ELEKTRISCHER PIZZAOFEN mit 1 KAMMER mm.720x1080x140h, mit GLASTÜR:

- Frontverkleidung in Edelstahl;
- feuerfestes Kochfeld;
- Wärmedämmung durch Steinwollbeschichtung;
- 1 Kammer von mm.720x1080x140h;
- $\circ\,$ 2 einstellbare Thermostate für Sohle und Oberteil ;
- Kammertemperatur von: +50° bis +500 °C;
- ausgestattet mit **Pyrometern**;
- Tür mit Pyrex -Schauglas ;
- 。 ideal zum Zubereiten von Pizza, Focaccia usw.
- erhältlich als **EINPHASIGE** ODER **DREIPHASIGE** Version.

CE-Zeichen

Hergestellt in Italien

g	
TECHNISCHES DATENBLATT	
Frequenz (Hz)	50
Leistung (Kw)	9
Nettogewicht (Kg)	116
Bruttogewicht (Kg)	143
Breite (mm)	1010
Tiefe (mm)	1210
Höhe (mm)	420

VERFÜGBARE MODELLE

FM-FML6/M



Technochef - Elektrischer Pizzaofen, 1 Kammer, mod. FML6

ELEKTRISCHER PIZZAOFEN mit 1 KAMMER 720x1080x140h mm, mit GLASTÜR, Schamottkochfeld, 2 EINSTELLBARE THERMOSTATE für BODEN und KOPF, Temp. Von + 50 ° bis +500 ° C, Gewicht 116 Kg, V.230 / 1 , kw 9, extern Abmessungen mm.1010x1210x420h

Lieferung 8 bis 15 Tage

FM-FML6/T



Technochef - Elektrischer Pizzaofen, 1 Kammer, mod. FML6

ELEKTRISCHER PIZZAOFEN mit 1 KAMMER 720x1080x140h mm, mit GLASTÜR, feuerfestem Kochfeld, 2 EINSTELLBAREN THERMOSTATEN für BODEN und KOPF, Temp. Von $+50\,^\circ$ bis $+500\,^\circ$ C, Gewicht 116 Kg, V.400 / 3 + N, kw 9 , Außenmaße mm.1010x1210x420h

Lieferung 8 bis 15 Tage

TECHNISCHES DATENBLATT

KODE/FOTO BESCHREIBUNG PREIS/LIEFERUNG

FM-CAVFOFMD6



Technochef - UNTERSTÜTZUNGSSTAND für FRISCHE PASTA-MASCHINE, MOD.ACCARMPF

Support steht für mod. FMMPF1.5 - FMMPF2.5 - FMMPF4

Lieferung 8 bis 15 Tage

FM-CAPPAFMD6



Technochef - UNTERSTÜTZUNGSSTAND für

FRISCHE PASTA-MASCHINE, MOD.ACCARMPFSupport steht für mod. FMMPF1.5 - FMMPF2.5 - FMMPF4

Lieferung 8 bis 15 Tage