



PROFESSIONELLE BESCHREIBUNG

Schwerkraftschneider aus Aluminiumlegierung mit **Zahnradgetriebe**, **Messerdurchmesser 330 mm** - erhältlich in **einphasiger oder dreiphasiger** Ausführung

- **Klingendurchmesser** 330 mm;
- Mit **breiter Basis** , ideal für jede Art von Geschäft oder Supermarkt.
- Das **Zahnradgetriebe ist sehr zuverlässig , belastungsbeständig** und **ermöglicht das Schneiden selbst härtester Produkte** .
- Tatsächlich gelingt es dem Zahnradgetriebe, selbst die **anspruchsvollsten Kunden** zufriedenzustellen und mehrere Probleme zu beseitigen: die des Riemenverschleißes, die Notwendigkeit einer kontinuierlichen Wartung und Einstellung des Riemens selbst und schließlich die Faktoren, die manchmal aufgrund von Riemenschlupf auftreten können.
- **Laufkatzenhub** 290 mm
- **Schnittregler** 14 mm
- **Klingenumdrehungen** n.220 pro Minute;
- **Schnittkapazität** Ø mm 230 - mm 230x255
- **AUCH IN EINER LANGSTRUKTUR-VERSION ERHÄLTlich**, mit größerer Basis für eine bessere Schnittleistung.

CE-Kennzeichnung

Hergestellt in Italien

TECHNISCHES DATENBLATT

Nettogewicht (Kg)	38
Bruttogewicht (Kg)	50
Breite (mm)	680
Tiefe (mm)	560
Höhe (mm)	610

VERFÜGBARE MODELLE

TCF205-000750



Lieferung 10 bis 18 Tage

TECHNOCHEF - Schwerkraftschneider, Messer Ø 300 mm, Professional - SINGLE-PHASE-Version

Schwerkraftschneider aus Aluminiumlegierung mit Zahnradgetriebe, Klingendurchmesser mm 330, Gewicht 38 Kg, V.230/1, kw 0,3, Abm. mm 680x560x610h

TCF205-000760



Lieferung 10 bis 18 Tage

TECHNOCHEF - Schwerkraftschneider, Messer Ø 300 mm, Professional - DREIPHASIGE Ausführung

Schwerkraftschneider aus Aluminiumlegierung mit Zahnradgetriebe, Klingendurchmesser mm 330, Gewicht 38 Kg, V.400/3, kw 0,33, Abm. mm 680x560x610h

