



KENNWORT	BESCHREIBUNG	PREIS/LIEFERUNG
<b>SR24714/U</b>	Tragbarer Ozongenerator für Umgebungen bis zu 180 m <sup>3</sup> /cu., hergestellt aus Edelstahl und Aluminium V. 230/1, kW 0,20, Abmessungen mm 244x210x252h	<b>Lieferung</b>

**PROFESSIONELLE BESCHREIBUNG**

**Professioneller tragbarer 28 g/h Ozongenerator  
 geeignet für die Behandlung von Umgebungen bis zu 180 m<sup>3</sup> - NEU, GÜNSTIGER PREIS**

- Aufgrund seiner **Vielseitigkeit** ermöglicht das System die **Desinfektion und Desodorierung** sowohl von Transportmitteln als auch verschiedener Arten von Räumlichkeiten (z. B. Büros, Wohnungen, Kliniken, Restaurants, Küchen, Gemeinschaftsräume).
- Ozon hat als Gas die Möglichkeit, **sogar Bereiche zu desinfizieren, die mit einer normalen Reinigung schwer zu erreichen sind**.
- Wird verwendet, um **die Bildung von Bakterien, Milben, Gerüchen, Viren, Sporen, Schimmel usw. zu verhindern**.
- Erzeugung von **Ozon** durch **elektrische Entladung mit Quarzplatte**;
- **Ozon: 28 g/h**;
- Konstruktion aus **eloxiertem Aluminium und Edelstahl Aisi304** ;
- Betriebsprogrammierung über **digitales Bedienfeld mit Sicherheitsverriegelung**
- **Funktionalität:**
  - 1. Tägliche Start- und Stoppprogrammierung von 0 bis 24 Stunden
  - 2. Wöchentliche Start- und Stoppprogrammierung
  - 3. Programmierung der Behandlungskonzentration von 1 bis 4 ppm
  - 4. Der Programmierspeicher bleibt auch bei Stromausfall fest

**Das Gesundheitsministerium hat mit dem Protokoll Nr. 24482 vom 31. Juli 1996 die Verwendung von Ozon bei der Luft- und Wasseraufbereitung als natürliches Hilfsmittel zur Sterilisation von durch Bakterien, Viren, Sporen, Schimmelpilze und Milben kontaminierten Umgebungen anerkannt.**

**CE-Kennzeichnung  
 Hergestellt in Italien**

**TECHNISCHES DATENBLATT**

<b>Stromversorgung</b>	Monofase
<b>Volt</b>	V 230/1
<b>Frequenz (Hz)</b>	50
<b>Nettogewicht (Kg)</b>	4,2

<b>Bruttogewicht (Kg)</b>	5,2
---------------------------	-----

<b>Breite (mm)</b>	244
--------------------	-----

<b>Tiefe (mm)</b>	210
-------------------	-----

<b>Höhe (mm)</b>	252
------------------	-----