



PROFESSIONELLE BESCHREIBUNG

KOMBINIERTE KAFFEEMÜHLE/PROFESSIONELLE REIBE:

- Struktur aus poliertem oder lackiertem Aluminium;
- Unzerbrechliche Kunststoffglocken;
- Manuelle Anpassung an die Glocke;
- Mahlwerke aus geschliffenem Stahl;
- Einstellknopf für die Schnittstärke;
- Taschenstopper;
- Digitaler Starterknopf;
- 24-Volt-Elektronikplatine;
- Erhältlich in einphasiger oder dreiphasiger Ausführung.

TECHNISCHE DATEN :

- Stündliche Produktion: Kaffee 10 Kg / Käse 50 Kg
- Radgröße Ø mm 65
- Drehzahl 1400
- Leistung kW 0,75
- Abmessungen mm (LxPxH) 260x500x650h

CE-Zeichen

Hergestellt in Italien

TECHNISCHES DATENBLATT

Nettogewicht (Kg)	20
Bruttogewicht (Kg)	23
Breite (mm)	260
Tiefe (mm)	500
Höhe (mm)	650

VERFÜGBARE MODELLE

FM-FGC104



**FAMA - Professionelle Kaffeemühle/Reibe,
Stundenleistung: Kaffee 10 Kg / Käse 50 Kg,
Dreiphasig, V.400/3, Mod.FGC104**

Kombinierte professionelle Kaffeemühle/Reibe,
Stundenleistung: Kaffee Kg.10 / Käse 50 Kg, U/min 1400,
V.400/3, Kw.0,75, Gewicht 20 Kg,
Abm.mm.260x500x650h

Lieferung 4 bis 9 Tage

FM-FGC105



**FAMA - Professionelle Kaffeemühle/Reibe,
Stundenleistung: Kaffee 10 Kg / Käse 50 Kg,
Einphasig, V.230/1, Mod.FGC105**

Kombinierte professionelle Kaffeemühle/Reibe,
Stundenleistung: Kaffee Kg.10 / Käse 50 Kg, U/min 1400,
V.230/1, Kw.0,75, Gewicht 20 Kg,
Abm.mm.260x500x650h

Lieferung 4 bis 9 Tage