



PROFESSIONELLE BESCHREIBUNG

RUSS für Hochofen- und GRIDS WOOD:

- aus **Edelstahl AISI 304 18/10**, 15 mm dick,
- **Automatischer Betrieb mit Behandlungswasser Rauch**,
- Filterung mit microstirte G2 Netzwerke Filter 755,
- **Wasser Steuerungs- und Verteilerbehälter mittels automatischen Schwimmer**,
- auf rostfreie Wasserhochdruckpumpe, Heißsiegel 110 ° C,
- **Telefonzentrale unzerbrechlich Befehl**, Explosion.
- HINWEIS WICHTIG:
- Der Kamin stromabwärts (abgehend ...) der Maschine, **abgedichtet werden müssen**, da das Kondensat , das sich innerhalb bilden wird, / **Reflux zurückzubringen** wird oder **im Tank der Maschine selbst** oder in gefördert ein Abfluss.
- Die Maschine, zusätzlich zu dem Ruß zu reduzieren, schafft einen **„Ziehung“ -Effekt die Austreibung von Rauch** aus dem Rauchabzug zu helfen.
- Wenn der Rauch **besonders lang**, gewunden und es **notwendig** wird , **die Verwendung einer Saugvorrichtung**, ist es wichtig , die Luftgeschwindigkeit im Kamin innerhalb bestimmter Parameter zu halten, die vom Hersteller zur Verfügung gestellt werden.

MADE IN ITALY

VERFÜGBARE MODELLE

MZAGF/200



Lieferung 8 bis 15 Tage

Rußabscheider

Rußabscheider aus Edelstahl für Holzöfen und Grills,
LEISTUNG 250-500 mc/h, V 230/1, kw 0,75, Abm. mm
1000x650x850h

MZAGF/250



Lieferung 8 bis 15 Tage

Rußzerstörer

Rußentfernungsgerät aus Edelstahl für Holzöfen und
Grills, LEISTUNG 400-800 mc/h, V 230/1, kw 0,75, Abm.
mm 1000x650x850h

MZAGF/300**Lieferung** 8 bis 15 Tage**Rußzerstörer**

Rußentfernungsgerät aus Edelstahl für Holzöfen und Grills, LEISTUNG 1000-2000 mc/h, V 230/1, kw 1,5, Abm. mm 1150x750x950h

MZAGF/300T**Lieferung** 8 bis 15 Tage**Rußzerstörer**

Rußentfernungsgerät aus Edelstahl für Holzöfen und Grills, LEISTUNG 1000-2000 mc/h, V 380/3, kw 1,5, Abm. mm 1150x750x950h

MZAGF/400**Lieferung** 8 bis 15 Tage**Rußzerstörer**

Rußunterdrücker aus Edelstahl für Holzöfen und Grills, DURCHFLUSSRATE 2500-4500 m³/h, V 230/1, kW 3, Abm. mm 1300x1150x1450h

MZAGF/400T**Lieferung** 8 bis 15 Tage**Rußzerstörer**

Rußunterdrücker aus Edelstahl für Holzöfen und Grills, DURCHFLUSSRATE 2500-4500 m³/h, V 380/3, kW 3, Abm. mm 1300x1150x1450h

MZAGF/500**Lieferung** 8 bis 15 Tage**Rußzerstörer**

Rußentfernungsgerät aus Edelstahl für Holzöfen und Grills, LEISTUNG 4000-7000 mc/h, V 230/1, kw 4, Abm. mm 1600x1250x1450h

MZAGF/500T**Lieferung** 8 bis 15 Tage**Rußzerstörer**

Rußunterdrücker aus Edelstahl für Holzöfen und Grills, LEISTUNG 4000-7000 mc/h, V 380/3, kw 4, Abm. mm 1600x1250x1450h

MZAGF/600T**Lieferung** 8 bis 15 Tage**Rußzerstörer**

Rußentfernungsgerät aus Edelstahl für Holzöfen und Grills, LEISTUNG 5000-9000 mc/h, V 380/3, kw 5,5, Abm. mm 1600x1250x1450h

TECHNISCHES DATENBLATT

KODE/FOTO

BESCHREIBUNG

PREIS/LIEFERUNG

MZ-EVAGF/1

Lieferung 4 bis 9 Tage

Magnetventil 1 „-1/4 für MZAGF / 200-250-300**MZ-EVAGF/2**

Lieferung 4 bis 9 Tage

Magnetventil 2 „für MZAGF / 350-400-500-600**MZ-CPG/200**

□

Schallgedämmte Außenabdeckung

Schalldichte Außenabdeckung für MZAGF / 200

Lieferung 4 bis 9 Tage

MZ-CPG/250

□

Schallgedämmte Außenabdeckung

Schallgedämmte Außenabdeckung für MZAGF / 250

Lieferung 4 bis 9 Tage

MZ-CPG/300

□

Schallgedämmte Außenabdeckung

Schalldichte Außenabdeckung für MZAGF / 300

Lieferung 4 bis 9 Tage

MZ-CPG/400

□

Schallgedämmte Außenabdeckung

Schallgedämmte Außenabdeckung für MZAGF / 400

Lieferung 4 bis 9 Tage

MZ-CPG/500

□

Schallgedämmte Außenabdeckung

Schallgedämmte Außenabdeckung für MZAGF / 500

Lieferung 4 bis 9 Tage

MZ-CPG/600

□

Schallgedämmte Außenabdeckung

Schallgedämmte Außenabdeckung für MZAGF / 600

Lieferung 4 bis 9 Tage

**Abbattitori di fuliggine con possibilità di installazione interna**

ART.	PORTATA MC/H	CAPACITÀ RISERVA ACQUA LT	% ABBATTIMENTO			POTENZA ASSORBITA		Volt	Ø CANALE INGRESSO FUMI	Ø CANALE USCITA FUMI	DIMENSIONI mm
			CO	CO ₂	polveri mg/Nm	Kw/H · A					
AGF/200	250 - 500	80	82%	30%	40%	0,75	HP-5,6 A	230 V	200 mm		1000x850x850
AGF/250	400 - 800	80	82%	30%	40%	0,75	HP1-5,6 A	230 V	250 mm		1000x850x850
AGF/300	1000 - 2000	120	82%	30%	40%	1,5 1,5	HP2-7 A HP2-4 A	230 V 320 V	300 mm		1150x750x950
AGF/350	1500 - 3500	120	82%	30%	40%	1,85 1,85 1,85	HP2,5-10,7 A HP2,5-8,2 A HP2,5-4,8 A	230 V 230 T 380 T	350 mm		1150x750x950
AGF/400	2500 - 4500	350	82%	30%	40%	3 3	HP4-9,7 A HP4-5,6 A	230 V 380 T	400 mm		1300x1150x1450
AGF/500	4000 - 7000	350	82%	30%	40%	4 4	HP5,5-14,7 A HP5,5-8,5 A	230 V 380 T	500 mm ingresso 800 mm uscita		1600x1250x1450
AGF/600	5000 - 9000	350	82%	30%	40%	5,5	HP7,5-12 A	380 T	600 mm ingresso 900 mm uscita		1600x1250x1450

