



KENNWORT	BESCHREIBUNG	PREIS/LIEFERUNG
TCF362-C300A	Eiswürfelbereiter mit Sprühsystem, Leistung 300 Kg/24 Stunden, ohne Pfand, Edelstahlgehäuse, Luftkühlung, V 230/1, Kw 2,60, Abmessungen 1250x580x848h mm.	Lieferung 8 bis 15 Tage

PROFESSIONELLE BESCHREIBUNG

EISBEREITER in VOLLEN WÜRFELN mit SPRÜHSYSTEM, OHNE EINZAHLUNG, Produktion Kg 300/24 Stunden,

- **Struktur** aus **Edelstahl 18/8** , Finish Scotch Brite;
- **Sprüheis-Produktionssystem** ;
- **Luft- oder Wasserkühlung** ;
- **Produktion Kg 300/24 Stunden** ;
- **Volleiswürfel** , hochkompakt und kristallin, ideal für vielfältige Anwendungen in Restaurants , Hotels und Bars;
- **Art des Würfels** Ihrer Wahl: **A - 18 g** , - **C - 33 g** , - **D - 13 g** , - **E - 42 g** , - **B - 60 g** , (Standardwürfel 18 g);
- Kältemittel **R404A** ;
- **Wasserverbrauch** : A=2,6/W=14,3;
- modulare Modelle, **ist es notwendig, sie mit einem Eisvorratsbehälter zu kombinieren** .

Zubehör/Optionen :

- Behälter/Ablagen für Eismaschinen

CE-Zeichen

Hergestellt in Italien

TECHNISCHES DATENBLATT

Stromversorgung	Monofase
Volt	V 230/1
Frequenz (Hz)	50
Leistung (Kw)	2,6
Nettogewicht (Kg)	152
Bruttogewicht (Kg)	178
Breite (mm)	1250
Tiefe (mm)	580
Höhe (mm)	848

TECHNISCHES DATENBLATT

KODE/FOTO

BESCHREIBUNG

PREIS/LIEFERUNG

TCF362-BIN350



Behälter/Ablagen für Eismaschinen, Fassungsvermögen 350 Kg.

Hochisolierter Eisspeicher, außen Edelstahl,
Fassungsvermögen 350 Kg, verwendbar mit Herstellern:
Mod.G 160/280/510, Mod.C150/300/300Split, Mod.VM
500/900/1700 und Mod.MUSTER 250/350/ 600 /350Split,
Abm.mm.1250x790x1000h

Lieferung 4 bis 9 Tage




Cod.TCF362-C300



Cod.TCF362-BIN350



	L	H	ø
1 - Ingresso acqua produzione ghiaccio	39	582	3/4"
2 - Ingresso acqua per condensatore	1217	298	3/4"
3 - Scarico acqua	29	73	24 mm
4 - Connessione Elettrica	1222	748	-
5 - Scarico acqua	31	440	24 mm
6 - Scarico acqua per condensatore	1222	55	3/4"



* solo per sistemi di raffreddamento ad acqua

DIMENSIONI CUBETTI GHIACCIO

