



TECNOSERVICE'21 srl

by Tinti Sergio
Via Carlo Pisacane, 134
61032 Fano (PU) Italy
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911
FAX +39 0721 809794
e-mail: staff@technochef.it
www.technochef.it
www.technochef.eu

Services and Technologies for professional catering since 1973



KENNWORT	BESCHREIBUNG	PREIS/LIEFERUNG
EM-SYSTEM40	GLOCKEN-VAKUUM-VERPACKUNGSMASCHINE für Zähler, SYSTEM Line, KAMMER mm. 410x450x220h, 400 mm SCHWEISSSTANGE, 20 Meter / Kubik / Stunde VAKUUMPUMPE, V.230 / 1, Kw. 0,90, Gewicht kg 60, Außenmaße mm.510x560x450h	Lieferung 4 bis 9 Tage
PROFESSIONELLE BESCHREIBUNG		

COUNTER BELL VACUUM VERPACKUNGSMASCHINE, SYSTEM Linie mit DIGITALEN STEUERUNGEN :

- **Neue Serie** digitaler Verpackungsmaschinen für Arbeitsplatten;
- Ausgestattet mit **brandneuer elektronischer Karte** ;
- **Digitales Bedienfeld mit 3** bearbeitbaren und anpassbaren Programmen;
- **1 Programm zum Marinieren von Fleisch** ;
- **400 mm Dichtungsstange** mit vollständig erneuerbarer Verkabelung;
- Pumpen-Selbstreinigungs- / **Heizsystem** für ein optimales Management der Verpackungsmaschine, wodurch Wartungszeiten und -kosten reduziert werden;
- **GASTROVAC-Funktion** zur Erzeugung eines externen Vakuums in GN-Behältern;
- **EXTRAVAC-Funktion** , die eine **zweite Vakuumphase von 5 Sekunden Dauer** bietet (besonders geeignet für Hackfleisch und Fleisch ohne Knochen);
- Schnellstopp / Schweißen;
- Carter mit 90 ° Öffnung, um den Zugang zum Inneren der Verpackungsmaschine zu erleichtern;
- **Vakuumkammer 410x450x220h mm** aus Edelstahl, einteilig geformt mit abgerundeten Ecken für maximale Hygiene und einfache Reinigung;
- **20 Meter / Kubik / Stunde Vakuumpumpe** ;
- **Einfache und sofortige Elektronik** , 18-stufige Versiegelung für jede Art von Tasche;
- **Hinweis** : Möglichkeit eines **externen Vakuums** bei **Verwendung von geprägten Umschlägen** (wie auf dem Foto gezeigt).

OPTINAL / ZUBEHÖR:

- Möglichkeit des **Staubsaugens in externen Behältern** oder **Gastro-Norm-Becken** mit einem speziellen Kit - Code EMATUBOGN.
- Veranlagung für **Inertgas-Kit** - Code EMGASINERTE.
- **Dichtleiste mit Kolbenhebe** - Code EMBSP.
- **Dichtungsleiste mit Umschlag überschüssiger Cut (Schrott)** - Cod . EMTS.
- Klingelstange - Code EMBF.
- Schrägebene für Flüssigkeitsverpackungen - Code EMPI.
- Maschinenstützwagen - Code EMCR.

CE-Kennzeichnung**Hergestellt in Italien****TECHNISCHES DATENBLATT**

Stromversorgung	Monofase
Volt	V 230/1
Frequenz (Hz)	5060
Leistung (Kw)	0,9
Nettogewicht (Kg)	60
Breite (mm)	510
Tiefe (mm)	560
Höhe (mm)	450

TECHNISCHES DATENBLATT**KODE/FOTO****BESCHREIBUNG****PREIS/LIEFERUNG****EM-BF****Lieferung** 4 bis 9 Tage**TECHNOCHEF - Glockenhalter, Mod.BF**
Bell Stop Bar**EM-BSPVE****Lieferung** 4 bis 9 Tage**Siegelstange mit Kolben**
Kolben anhebende Siegelstange

EM-PI**Schiefe Ebene, Mod.PI**

Schräge Oberfläche für Flüssigkeitsverpackungen,
geeignet für Glockenverpackungsmaschinen

Lieferung 4 bis 9 Tage

EM-TUBOGN**Tube mit Adapterhülse in Gastrobehältern**

Tube mit Adapterhülse in Gastrobehältern

Lieferung

EM-GSR**Gas inert, Mod.GSR**

Inertgas-Kit für Kammervakuummaschinen

Lieferung 4 bis 9 Tage


EM-CR**Maschinenunterstützungswagen, Mod.CR**

Stützwagen


Lieferung 4 bis 9 Tage

**STANDARD FUNCTIONS PER CONFEZIONATRICI A CAMPANA**
STANDARD FUNCTION ONLY FOR CHAMBER MACHINES

Pannello digitale
Digital panel



Sistema autopulizia olio
Oil made auto cleaning system



Pannello comandi a totale tenuta
contro umidità
Waterproof control Panel



Carter apribile a 90°
90° openable carter




Barre saldanti estraibili
Removable sealing bars



Vasca inox con angoli stondati
senza saldature
Entirely printed stainless steel
vacuum chamber, with internal
round corners



Connessione per attacco gastrovac
Connection for the gastrovac system



Set tavole di riempimento in
polietilene
Polyethylene filling squares set



OPTIONAL PER CONFEZIONATRICI A CAMPANA

OPTIONALS ONLY FOR CHAMBER MACHINES



Installazione gas inerte
Arrangement for idle gas



Vasca doppia altezza per
confezionamento liquidi (SYSTEM 40)
Special double height vacuum chamber
to pack liquids (SYSTEM 40)



Pompa Bosch
Bosch Pump



Saldatura con pistoni senza cavi
Sealing with cableless pistons



Tensione e frequenza speciale
Voltage and special frequency



Carrello supporto macchina
Chariot on wheels



Taglio Eccedenza
Exceeding cutting bar



Sistema bloccaggio campana
Lif Hook



Piano inclinato per liquidi
Inclined plane for liquids



Modifica parametri vuoto / saldatura / tempo immissione gas
- Attivazione / Disattivazione GAS INERTE
used to modify vacuum/sealing/gas injection time parameters
- connection/disconnection of inert gas

Funzione Gas Inerte
Attivata (LED ACCESO)
Inert gas function on
(LED on)

1. Settaggio % di vuoto
 2. Settaggio tempo di saldatura
 3. Attivazione funzione saldatura rapida
 4. Attivazione funzione VAC STOP:
interruzione anticipata del ciclo di vuoto
- 1. Setting of the vacuum percentage*
2. Setting of the sealing time
3. Activation of RAPID SEALING: if you push the button once
4. Activation of VAC STOP FUNCTION (stop in advance the vacuum cycle) if you push the button twice



Accensione / Spegnimento
confezionatrice
switch on / switch off of the vacuum packaging machine

Funzione di vuoto in
continuo, per aspirazione
in contenitori gastro
nanstop vacuum function done with suction in gastro bowls

Definizione della percentuale di
vuoto raggiunta in camera
vacuum level reached in the chamber

Funzione di pulizia olio pompa del
vuoto.
Premendo il tasto per tre secondi
a campana chiusa
pushing the button for three seconds (only when the bell is closed) the cleaning function of the vacuum pump begins

Definizione tempo di saldatura
(espresso in secondi)
sealing time (in seconds)