



TECNOSERVICE'21 srl

by Tinti Sergio
Via Carlo Pisacane, 134
61032 Fano (PU) Italy
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911
FAX +39 0721 809794
e-mail: staff@technochef.it
www.technochef.it
www.technochef.eu

Services and Technologies for professional catering since 1973



KENNWORT	BESCHREIBUNG	PREIS/LIEFERUNG
EM-SYSTEM45	EUROMATISCHE GLOCKEN-VAKUUM-VERPACKUNGSMASCHINE für Theke, SYSTEM Line, KAMMER mm. 460x500x220h, SCHWEISSSTANGE von 450 mm, VAKUUMPUMPE von 20/24 Metern / Kubik / Stunde, V.230 / 1, Kw 0,90, Gewicht kg 68, Außenmaße mm. 560 x 610 x 450 h	Lieferung 4 bis 9 Tage

PROFESSIONELLE BESCHREIBUNG

COUNTER BELL VACUUM VERPACKUNGSMASCHINE, ECOVAC Linie :

- **Neue Serie** digitaler Verpackungsmaschinen für Arbeitsplatten;
- Ausgestattet mit **brandneuer elektronischer Karte** ;
- **Digitales Bedienfeld mit 3** bearbeitbaren und anpassbaren Programmen;
- **1 Programm zum Marinieren von Fleisch** ;
- **450 mm Dichtungsstange** mit vollständig erneuerbarer Verkabelung;
- **Selbstreinigungs- / Heizsystem der Pumpe** für ein optimales Management der Verpackungsmaschine, wodurch Wartungszeiten und -kosten reduziert werden;
- **GASTROVAC-Funktion** zur Erzeugung eines externen Vakuums in GN-Behältern;
- **EXTRAVAC-Funktion** , die eine **zweite Vakuumphase von 5 Sekunden Dauer** bietet (besonders geeignet für Hackfleisch und Fleisch ohne Knochen);
- Schnellstopp / Schweißen;
- Carter mit 90 ° Öffnung, um den Zugang zum Inneren der Verpackungsmaschine zu erleichtern;
- **Vakuumkammer 460x500x220h mm** aus Edelstahl, einteilig geformt mit abgerundeten Ecken für maximale Hygiene und einfache Reinigung;
- **20/24 Meter / Kubik / Stunde Vakuumpumpe** ;
- **Einfache und sofortige Elektronik** , 18-stufige Versiegelung für jede Art von Tasche;
- **Hinweis** : Möglichkeit eines **externen Vakuums** bei **Verwendung von geprägten Umschlägen** (wie auf dem Foto gezeigt).

. OPTINAL / ZUBEHÖR:

- Möglichkeit des **Staubsaugens in externen Behältern** oder **Gastro-Norm-Becken** mit einem speziellen Kit - Code EMATUBOBN.
- Veranlagung für **Inertgas-Kit** - Code EMGASINERTE.
- **Dichtleiste mit Kolbenhebe** - Code EMBSP.
- **Dichtungsleiste mit Umschlag überschüssiger Cut (Schrott)** - Cod . EMTS.
- Klingelstange - Code EMBF.
- Schrägebene für Flüssigkeitsverpackungen - Code EMPI.
- Maschinenstützwagen - Code EMCR.

CE-Kennzeichnung

Hergestellt in Italien

TECHNISCHES DATENBLATT

Stromversorgung	Monofase
Volt	V 230/1
Frequenz (Hz)	5060
Leistung (Kw)	0,9
Nettogewicht (Kg)	68
Breite (mm)	560
Tiefe (mm)	610
Höhe (mm)	450

TECHNISCHES DATENBLATT

KODE/FOTO	BESCHREIBUNG	PREIS/LIEFERUNG
<p>EM-BF</p>  <p>TECHNOCHEF Sistema bloccaggio campana Lift Hook</p>	<p>TECHNOCHEF - Glockenhalter, Mod.BF Bell Stop Bar</p>	<p>Lieferung 4 bis 9 Tage</p>
<p>EM-BSPVE</p>  <p>TECHNOCHEF Sistema bloccaggio campana con Sealing with carbide tip piston</p>	<p>Siegelstange mit Kolben Kolben anhebende Siegelstange</p>	<p>Lieferung 4 bis 9 Tage</p>

EM-PI

Schiefe Ebene, Mod.PI
Schräge Oberfläche für Flüssigkeitsverpackungen,
geeignet für Glockenverpackungsmaschinen

Lieferung 4 bis 9 Tage

EM-TUBOGN

Tube mit Adapterhülse in Gastrobehältern
Tube mit Adapterhülse in Gastrobehältern

Lieferung

EM-GASINERTEURANO

TECHNOCHEF - Inertgas, Mod. GASINERTE
Inertgas-Kit für Vakuumkammermaschinen

Lieferung 4 bis 9 Tage

EM-CR

Maschinenunterstützungswagen, Mod.CR
Stützwagen


Lieferung 4 bis 9 Tage

**STANDARD FUNCTIONS PER CONFEZIONATRICI A CAMPANA**


STANDARD FUNCTION ONLY FOR CHAMBER MACHINES



Pannello digitale
Digital panel



Sistema autopulizia olio
Oil made auto cleaning system



Pannello comandi a totale tenuta
contro umidità
Waterproof control Panel



Carter apribile a 90°
90° openable carter



Barre saldanti estraibili
Removable sealing bars



Vasca inox con angoli stondati
senza saldature
Entirely printed stainless steel
vacuum chamber, with internal
round corners



Connessione per attacco gastrovac
Connection for the gastrovac system



Set tavole di riempimento in
polietilene
Polyethylene filling squares set



OPTIONAL PER CONFEZIONATRICI A CAMPANA
OPTIONALS ONLY FOR CHAMBER MACHINES



Installazione gas inerte
 Arrangement for idle gas



Vasca doppia altezza per confezionamento liquidi (SYSTEM 40)
 Special double height vacuum chamber to pack liquids (SYSTEM 40)



Pompa Busch
 Busch Pump



Saldatura con pistoni senza cavi
 Sealing with cableless pistons



Tensione e frequenza speciale
 Voltage and special frequency



Carricelli supporto macchina
 Chariot on wheels



Taglio Eccedenza
 Exceeding cutting bar



Sistema bloccaggio campana
 Lif Hook



Piano inclinato per liquidi
 Inclined plane for liquids



Modifica parametri vuoto / saldatura / tempo immissione gas
 - Attivazione / Disattivazione GAS INERTE
used to modify vacuum/sealing/gas injection time parameters
 - connessione/disconnessione di inert gas

Funzione Gas Inerte
 Attivata (LED ACCESO)
Inert gas function on (LED on)

1. Settaggio % di vuoto
2. Settaggio tempo di saldatura
3. Attivazione funzione saldatura rapida
4. Attivazione funzione VAC STOP: interruzione anticipata del ciclo di vuoto

1. *Setting of the vacuum percentage*
2. *Setting of the sealing time*
3. *Activation of RAPID SEALING: if you push the button once*
4. *Activation of VAC STOP FUNCTION (stop in advance the vacuum cycle) if you push the button twice*



Accensione / Spegnimento
 confezionatrice
switch on / switch off of the vacuum packaging machine

Funzione di vuoto in
 continuo, per aspirazione
 in contenitori gastro
nonstop vacuum function done with suction in gastro bowls

Definizione della percentuale di
 vuoto raggiunta in camera
vacuum level reached in the chamber

Funzione di pulizia olio pompa del
 vuoto.
 Premendo il tasto per tre secondi
 a campana chiusa
pushing the button for three seconds (only when the bell is closed) the cleaning function of the vacuum pump begins

Definizione tempo di saldatura
 (espresso in secondi)
sealing time (in seconds)