



PROFESSIONELLE BESCHREIBUNG

Schnellkühler-Gefrierschrank mit UNIVERSALFÜHRUNGEN für 10 GASTRO-NORM 1/1 GRILLS/TABLETTS (mm.530x325) oder mm. 600x400, Marke TECNODOM:

- **Innen- und Außenstruktur aus Edelstahl** mit abgerundeten Innenecken;
- **Kammerabmessungen** : 760 x 630 x 410 mm;
- **Kapazität** : 10 Gastro-Norm-Pfannen 1/1 (mm.530x325) oder mm.600x400 ;
- **FCKW-freie Polyurethan-Isolierung** , mit hohem Druck eingespritzt;
- Kammerabmessungen mm 610x410x760;
- **Dämmstärke** : 60 mm ;
- abnehmbares Oberteil;
- **Tür mit automatischer Schließung und Magnetdichtung** ;
- Frontplatte mit **elektronischer Steuerplatine mit Kammersonde und Kernnadelsonde** ;
- **Umluftkühlung mit Luftrührwerk** ;
- Leicht abnehmbare und **serienmäßige tropentaugliche Kühleinheit** (Umgebungstemperatur +43 °C und relative Luftfeuchtigkeit 65 %), betrieben mit R404A/R507-Gas;
- **Ausbeute: POSITIVER ZYKLUS +90°+3° / Kg.25, NEGATIVER ZYKLUS +90°-18° / Kg.15;**
- **Aufklappbares hinteres Fach und abnehmbare Einheit** für einfache Wartung;
- **Zeitgesteuertes Abtauen des Verdampfers** am Ende des Zyklus und unterer Auffangbehälter für Kondenswasser;
- höhenverstellbare Edelstahlfüße (60/90 H mm)

Geliefert:

- Kammersonde, Kernnadelsonde und n. 20 Universal-Stahlführungen.

Zubehör/Optionen :

- Universelle Stahlführungen - Cod.TD-GUABB.
- Plastifiziertes Gastro-Norm-Gitter 1/1 (mm.530x325) - Cod.TD-GRPLTGN.
- Kit 2 Räder mit Bremse und 2 Räder ohne Bremse - Cod.TD-RUOABB.

**CE-KENNZEICHNUNG
HERGESTELLT IN ITALIEN**

TECHNISCHES DATENBLATT

Stromversorgung	Monofase
Volt	V 230/1
Frequenz (Hz)	50
Breite (mm)	750
Tiefe (mm)	740
Höhe (mm)	1300

VERFÜGBARE MODELLE

TD-ATT10



Lieferung 8 bis 15 Tage

SCHNELLKÜHLER-GEFRIERSCHRANK für 10 TABLETTS GN 1/1 oder mm. 600 x 400

SCHNELLKÜHLER-GEFRIERSCHRANK mit
UNIVERSALFÜHRUNGEN für 10 TABLETTS GN 1/1 oder
mm.600x400, MarcaTECNODOM, mit NADELSONDE,
Ertrag POSITIVER ZYKLUS + 90 ° + 3 ° C / Kg. 25,
NEGATIVER ZYKLUS + 90 ° -18 ° / Kg 15, V. 230/1,
Kw.1,49, Gewicht Kg. 112, Abm.mm.750x740x1300h