



**PROFESSIONELLE BESCHREIBUNG**

**GETRIEBEMOTOR mit GEHÄUSEstruktur aus Edelstahl für austauschbare Werkzeuge „TYP 10“ :**

- **äußerst robuste Maschine**, geeignet für schwere Arbeiten mit mittleren Benutzern;
- konzipiert für **den Einsatz austauschbarer Utensilien** , die Ihnen die **Durchführung unterschiedlichster Zubereitungen in modernen Profiküchen ermöglichen** ;
- 24-Volt-Steuerung;
- **2-Gang-Motor V. 400/3 nicht umschaltbar** (V.230/3 auf Anfrage);
- Schutzart IP 24 D;
- **umkehren** ;
- **pilzförmiger Not-Aus-Taster**,
- **Sicherheitsmikro** eingeschaltet Nabe für Werkzeugkupplung;
- thermischer Motorschutz;
- Ölbadgetriebe;
- auch in **einphasiger** Ausführung (mit 1-Gang-Ausführung) erhältlich.

**CE-Kennzeichnung**  
**Hergestellt in Italien**

**TECHNISCHES DATENBLATT**

<b>Nettogewicht (Kg)</b>	24
<b>Breite (mm)</b>	360
<b>Tiefe (mm)</b>	260
<b>Höhe (mm)</b>	420

**VERFÜGBARE MODELLE**

**AG-MS103**



**DREIPHASIGE Getriebemotoren Typ 10 für Werkzeuge, Fleischwolf, Reiben usw.**

2-Gang-Getriebemotor, für auswechselbare Werkzeuge TYP 10, Edelstahlkonstruktion, FESTES GEHÄUSE, V.400/3, Kw.0,75, Gewicht 24 kg, Abm. mm. 360 x 260 x 420 h

**Lieferung** 4 bis 9 Tage

### AG-MS101



### **2-Gang-Getriebemotor Typ 10, EINPHASIG, für Werkzeuge, Fleischwolf, Reibe usw.**

2-Gang-Getriebemotor für auswechselbare Werkzeuge TYP 10, Edelstahlkonstruktion mit FESTGEHÄUSE, V.230/1, Kw.0,75, Gewicht 24 kg, Abm. 360 x 260 x 420 mm

Lieferung 4 bis 9 Tage