



| KENNWORT        | BESCHREIBUNG                                                                                                                                            | PREIS/LIEFERUNG               |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>AG-MS323</b> | 2-Gang-Getriebemotor Typ 32 für austauschbare Werkzeuge, Edelstahlkonstruktion, FESTES GEHÄUSE, V.400/3, Kw.2,2, Gewicht 30 kg, Abm. 360 x 260 x 420 mm | <b>Lieferung</b> 4 bis 9 Tage |

#### PROFESSIONELLE BESCHREIBUNG

**GETRIEBEMOTOR mit GEHÄUSE-Struktur aus Edelstahl, Anschluss für austauschbare Werkzeuge „TYP 22“ und „TYP 32“ :**

- **äußerst robuste Maschine**, geeignet für schwere Arbeiten mit mittleren Benutzern;
- konzipiert für **den Einsatz austauschbarer Utensilien** , die Ihnen die **Durchführung unterschiedlichster Zubereitungen in modernen Profiküchen ermöglichen** ;
- 24-Volt-Steuerung;
- **2-Gang-Motor V. 400/3 nicht umschaltbar** (V.230/3 auf Anfrage);
- Schutzart IP 24 D;
- **umkehren** ;
- **pilzförmiger Not-Aus-Taster**,
- **Sicherheitsmikro** eingeschaltet Nabe für Werkzeugkupplung;
- thermischer Motorschutz;
- Ölbadgetriebe.

**CE-Kennzeichnung**  
**Hergestellt in Italien**

#### TECHNISCHES DATENBLATT

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| <b>Stromversorgung</b>   | Trifase |
| <b>Volt</b>              | V 400/3 |
| <b>Frequenz (Hz)</b>     | 50      |
| <b>Leistung (Kw)</b>     | 2,2     |
| <b>Nettogewicht (Kg)</b> | 30      |
| <b>Breite (mm)</b>       | 360     |
| <b>Tiefe (mm)</b>        | 260     |
| <b>Höhe (mm)</b>         | 420     |

#### TECHNISCHES DATENBLATT

