



PROFESSIONELLE BESCHREIBUNG

GETRIEBEMOTOR mit GEHÄUSEstruktur aus Edelstahl und FESTER REIBE, für austauschbare Werkzeuge „TYP 10“ :

- **Edelstahlstruktur** mit rutschfesten Füßen;
- **fester Kopfblock** auf der Basis;
- ausgestattet mit **fester Innoxal®-Reibe** ;
- 24V-Steuerung;
- **2-Gang-Motor V.400/3 umschaltbar auf V.230/3** , ausgestattet mit **Sicherheits-Thermofühler** ;
- Schutzart IP 55;
- **Sicherheitsmikro** an der Werkzeugkupplungsnabe, an der Reibe Sicherheitsmikro am Hebel und an der Bremse;
- **Getriebe-Nabenmotor-Getriebe** ;
- auch in **einphasiger** Ausführung erhältlich.

CE-Kennzeichnung
Hergestellt in Italien

TECHNISCHES DATENBLATT

Nettogewicht (Kg)	30
Breite (mm)	580
Tiefe (mm)	260
Höhe (mm)	420

VERFÜGBARE MODELLE



Lieferung 4 bis 9 Tage

Getriebemotoren vom Typ 10 für Werkzeuge, Fleischwolf, Reiben usw. - professionell, industriell
 Getriebemotor mit fester Reibe für austauschbare Werkzeuge TYP 10, Edelstahlstruktur, FESTES GEHÄUSE, V.400/3, Kw.0,75, Gewicht 30 kg, Abm. mm. 580 x 260 x 420 h

AG-MGF101



Lieferung 4 bis 9 Tage

Getriebemotoren mit Werkzeugen, Fleischwolf, Reibe usw.

Getriebemotor mit fester Reibe für austauschbare
Werkzeuge TYP 10, Edelstahlstruktur, FESTES GEHÄUSE,
V.230/1, Kw.0,75, Gewicht 30 kg, Abm. mm. 580 x 260 x
420 h