



KENNWORT	BESCHREIBUNG	PREIS/LIEFERUNG
AG-DSG	Unterbauspüle mit Edelstahlstruktur und Bedienfeld, Produktionskapazität 300 kg/h, V.400/3, Kw.3,00, Gewicht 82 kg, Abm. mm. 350 x 400 x 700 h	Lieferung 4 bis 9 Tage

PROFESSIONELLE BESCHREIBUNG

UNTERSÜLE-ABFALLSPÜLE, Produktionskapazität 300 kg/h :

- speziell entwickelt, um **die Abfälle von Zubereitungen**, die in mittelgroßen bis großen Profiküchen anfallen, in **kleine Partikel** zu zerkleinern, um sie anschließend und schneller zu entsorgen;
- **Struktur aus Edelstahl ;**
- **24 V Wandbedienfeld ;**
- **konzipiert für die Anwendung unter Waschbecken oder Abflüssen ;**
- **Produktionskapazität : 300 kg/h;**
- **V.400/3 selbstbremsender Motor, umschaltbar auf V.230/3 , ausgestattet mit Sicherheits-Thermofühler ;**
- Schutzart IP 55;
- **Zerkleinerungseinheit bestehend aus gehärteten Stahlscheiben und Hämmern ;**
- **Magnetventil zur Regulierung der Wasserzufuhr .**

CE-Kennzeichnung
Hergestellt in Italien

TECHNISCHES DATENBLATT

Stromversorgung	Trifase
Volt	V 400/3
Frequenz (Hz)	50
Leistung (Kw)	3
Nettogewicht (Kg)	82
Breite (mm)	350
Tiefe (mm)	400
Höhe (mm)	700

QUADRO COMANDI

